

Afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

uw brief:
ons kenmerk: VR/MV/BRS/20050321
zaaknummer: 20050826
behandelend ambtenaar: F. Verhappen
doorkiesnummer: (024) 39 96 166
bijlage: 1
onderwerp: Wet milieubeheer, Wm-190
datum: 10 november 2005
verzonden:

11 NOV. 2005

bezoekadres:
Dorpsplein 1

postadres:
Postbus 20
6560 AA Groesbeek
telefoon: (024) 39 96 111
fax: (024) 39 96 333
banknummer: 28.50.03.089
internet: www.groesbeek.nl
e-mail: gemeente@groesbeek.nl

Commissie voor de Milieueffectrapportage

De heer mr. S. Pieters
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
ingekomen:	14 NOV. 2005
nummer:	
dossier	1372-78 t/m 81
kopie naar:	Pi hb

Gemeente

Groesbeek

Geachte heer Pieters,

In verband met bovenstaande aanvraag ingediend door de heer H. van Deurzen, Fuik 3 te Handel, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer t.b.v. het oprichten van een pluimveebedrijf aan Dennenkamp 1b te Groesbeek en een verzoek tot ontheffing van het verbod tot lozing van vloeistoffen in de bodem, zend ik u hierbij:

- Een exemplaar van het door ons opgestelde tweede ontwerpbesluit met voorschriften. Vanaf 18 november 2005 tot en met 16 december 2005 ligt het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen bedenkingen worden ingebracht. Wat betreft de beoordeling van ingediende bedenkingen naar aanleiding van het eerste ontwerpbesluit verwijzen wij naar bijgevoegd besluit.
- Een exemplaar van de openbare kennisgeving van ter inzage legging van het ontwerpbesluit. Een openbare zitting waarin over de aanvraag van gedachten kan worden gewisseld, wordt gehouden op maandag 28 november 2005 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Voor eventuele verdere inlichtingen kunt u tijdens spreekuren (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot

Hoopgachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek,

Het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Mw. Y. de Graaf



WET MILIEUBEHEER ONTWERPBESLUIT

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groesbeek;

1. Onderwerp aanvraag

aanvraag

Op 7 mei 2001 hebben wij een aanvraag om een gehele revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van de heer H. van Deurzen, Fuik 3 te Handel, voor een pluimveebedrijf. De inrichting is gelegen aan de Cranenburgsestraat 31a, 6561 AM te Groesbeek, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie I, nummer 3344. De huidige adressering van de inrichting is Dennenkamp 1b, 6561 KZ te Groesbeek. De locatie van de aangevraagde inrichting is niet gewijzigd. Het kadastrale nummer is ongewijzigd.

Op 16 juli 2001 hebben wij naar aanleiding van ons verzoek aanvullende gegevens ontvangen. Deze gegevens hebben betrekking op een nadere omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en toegepaste technieken (aanmeldingsnotitie IPPC-richtlijn), het vermogen in kW van de binnen de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren, het aantal geluidsbronnen binnen de inrichting, de bedrijfstijden dat de geluidsbronnen in werking zijn, het laden en lossen van pluimvee en de afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen.

Op grond van categorie 1.1, 5.1, 7.1 en 8.1 van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zijn wij het bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag om vergunning. De Kaderwet bestuur in verandering draagt deze bevoegdheid over aan het dagelijks bestuur van het lichaam "Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN)". Het KAN-bestuur heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan ons college. Ons college heeft daarmee ingestemd, waardoor het op grond van artikel 8.2b Wet milieubeheer het bevoegd gezag is om op de aanvraag om vergunning te beslissen.

Op 6 november 2001 is met toepassing van artikel 8.4 lid 1 een revisievergunning verleend voor de inrichting aan de Cranenburgsestraat 31a te Groesbeek. Tegen het besluit tot het verlenen van de vergunning is beroep ingesteld. Vervolgens is deze vergunning op 20 november 2002 bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Reden was het feit dat geen milieueffectrapport (hierna: MER) bij de aanvraag om milieuvergunning is overlegd. Omdat wij ondanks het ontbreken van een MER toch een beslissing op de aanvraag hebben genomen, is gehandeld in strijd met artikel 7.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Een aanvulling op de aanvraag is ontvangen op 1 juli 2004, bij brief van Van Gerwen Agrarisch adviesbureau v.o.f. gedagtekend 30 juni 2004. Ontvangen is:

- een aanvraagformulier met bijlagen;
- vragenlijst veehouderijen (Infomil, december 1997);
- veehouderijbijlage;
- Integraal Energieonderzoek H. van Deursen, Ebatech, projectnr. EBT-5782, rapportversie 2.12;
- herziene tekening (gewijzigd 25 juni 2004).

Bij brief van 27 augustus 2004 van Van Gerwen Agrarisch Adviesbureau v.o.f. is een correctie van de aanvraag van 7 mei 2001 en van de later in 2001 ontvangen aanvullingen op deze aanvraag ingekomen op 27 augustus 2004.

De op 27 augustus 2004 ingediende documenten betreffen een aanvraag om oprichtingsvergunning (artikel 8.1 lid 1), zoals nadrukkelijk is vermeld in bovenstaande brief. Het zijn:

- herzien aanvraagformulier (7 pagina's, gewijzigd 25-08-04);
- Groen Labelaflzet van systeem BB.97.07.058 (2 pagina's);
- veehouderijbijlage (8 pagina's);
- vragenlijst veehouderijen (Infomil, december 1997, 5 pagina's)
- bijlage met grondstoffen, producten, andere stoffen en koeling (1 pagina)
- overzicht van de luchtbehandeling (3 maal A3-formulier)
- herziene tekening (WM2, werknr. 01DG1, gewijzigd 25-08-04)
- plattegrondtekening luchtstromen (WM2a, 01DG1, gewijzigd 25-08-04)
- veiligheidsbladen van:
 - o natriumhypochlorietoplossing (150 g/l, 7 pagina's)
 - o formaldehydeoplossing (37%, 5 pagina's)

Tegelijkertijd met deze aanvraag om milieuvergunning is (op 27 augustus 2004) een aanvraag voor een ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem ontvangen, gedagtekend 25-8-2004. Het betreft een aanvraag tot ontheffing voor het lozen van 10 m3 spoelwater per jaar, bevattende stofdeeltjes.

Op 15 juli 2005 hebben wij als aanvullingen op de aanvraag om milieuvergunning ontvangen:

- Rapportage onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek, kenmerk 12340-155242, gedateerd 8 juli 2005;
- Uitbreiding legkippenhouderij van Deurzen - Habitattoets, projectnr. 155003, revisie 03, 29 juni 2005.

Op 2 november 2005 is de "Rapportage: onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek", kenmerk 12340-155242 gedateerd, dat een eindrapportage betreft van het onderzoek naar luchtkwaliteit. Dit rapport treedt in de plaats van het rapport dat wij op 15 juli 2005 ontvangen hebben (gedateerd 8 juli 2005).

De op 27 augustus 2004 ontvangen aanvraag aangevuld met het op 15 juli 2005 ontvangen rapport "Uitbreiding legkippenhouderij van Deurzen – Habitattoets", projectnr. 155003, revisie 03, 29 juni 2005 en aangevuld met de op 2 november 2005 gedateerde "Rapportage: onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek", kenmerk 12340-155242 beschouwen wij als de aanvraag waarvan wij uit moeten gaan en die wij beoordelen. Waar hierna een aanvraag om milieuvergunning vermeld wordt, wordt deze aanvraag met deze beide aanvullingen bedoeld.

Deze aanvraag om milieuvergunning betreft een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten van de inrichting (artikel 8.1 lid 1) voor een pluimveebedrijf met de volgende veebezetting:

300.000 legkippen (mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, Groen Label BB 97.07.058), overeenkomend met een ammoniakemissie van 3.600 kg NH₃ en 2.500 mestvarkeneenheden.

"Het Groen Label" is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de ministeries VROM en LNV, de VNG, het IPO, het PVV, de NVOB en de VABU d.d 21 januari 1993. De Stichting Groen Label heeft inmiddels haar werkzaamheden beëindigd.

beschrijving van de ligging

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Groesbeek. De directe omgeving is te karakteriseren als landelijke omgeving.

voorige vergunningen

Bij beschikking van 27 oktober 1977 is voor deze inrichting een revisievergunning verleend voor het houden van 75.000 legkippen in diepstal. Deze inrichting is vervolgens ook in werking gebracht.

Het aantal mestvarkeneenheden bedroeg op basis van de vergunning van 27 oktober 1977: $75.000/60 = 1.250$ mve. Het systeem is een batterij met geforceerde mestdroging (diepstal), zijnde hoofdcategorie E2.4 zoals vermeld in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en in de Regeling ammoniak en veehouderij.

De ammoniakemissie bedroeg: $75.000 * 0,463 = 34.725$ kg NH₃ per jaar.

Het aantal mestvarkeneenheden bedraagt op basis van deze aanvraag: $300.000/120 = 2.500$ mve.

Het systeem is een mestbandbatterij met geforceerde mestdroging zijnde hoofdcategorie E2.5, zoals vermeld in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en in de Regeling ammoniak en veehouderij (subcategorie E2.5.2).

De ammoniakemissie bedraagt $300.000 * 0,0012 = 3.600$ kg NH₃ per jaar.

Bij beschikking van 21 februari 1996 hebben wij een milieuvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting en/of de werking van de inrichting en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een pluimveehouderij. Het betrof een inrichting voor het houden van 300.000 legkippen in een voormalige Groen Labelstal: systeem BB 93.06.008. Deze vergunning is op 19 november 1998 onherroepelijk geworden.

Ten gevolge van het in werking treden en onherroepelijk worden van deze laatstgenoemde milieuvergunning is de milieuvergunning zoals verleend op 27 oktober 1977 formeel komen te vervallen.

De milieuvergunning van 21 februari 1996 is op grond van artikel 8.18 Wet milieubeheer van rechtswege vervallen. De inrichting is niet binnen 3 jaar na het op 19 november 1998 onherroepelijk worden van deze milieuvergunning voltooid en in werking gebracht.

De milieuvergunning, zoals verleend op 6 november 2001, is vernietigd op 20 november 2002 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De milieuvergunning is vernietigd vanwege het ontbreken van een milieueffectrapport bij de aanvraag. Een milieueffectrapport had bij de aanvraag gevoegd moeten worden omdat sprake was van het oprichten van een nieuwe installatie. Bij deze aanvraag is dan ook een milieueffectrapport gevoegd.

Wij zijn van oordeel dat bij de beoordeling van de voorliggende aanvraag rekening dient te worden gehouden met de situatie zoals die was toegestaan onder de vergunning van 27 oktober 1977.

Ingevolge een afspraak tussen de gemeente, de ondernemer, horecabedrijf De Linde en voetbalvereniging Achilles '29 komt de aangevraagde inrichting in de plaats van de inrichting die was vergund in 1977.

In een procedure over de revisievergunning van 21 februari 1996 werd de revisievergunning van 27 oktober 1977 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beschouwd als onderliggende vergunning ten aanzien waarvan bestaande rechten konden worden ontleend. De vergunning van 1977 is vervallen door het onherroepelijk worden en in werking treden van de revisievergunning van 21 februari 1996. Echter blijft dat hier legaal lange tijd legkippen zijn gehouden op basis van een rechtsgeldige vergunning. Met deze omstandigheid (bestaand hebbende rechten) willen wij rekening houden bij het verlenen van deze vergunning die betrekking heeft op dezelfde inrichting als waarvoor de revisievergunning van 21 februari 1996 is verleend. Wij nemen hierbij tevens in aanmerking dat deze revisievergunning in beroep niet is vernietigd.

2. Procedure en coördinatie

2.1 Procedure en adviseurs

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 Wet milieubeheer paragraaf 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd. De aanvraag is conform hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zodat de gevolgen voor het milieu voldoende kunnen worden beoordeeld.

Als adviseur is de VROM Inspectie regio Oost bij de procedure betrokken.

2.2 Coördinatie met de bouw- en/of WVO-vergunning

Er is geen sprake van het oprichten van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Er is reeds op 6 november 2001 een bouwvergunning verleend.

Er is geen sprake van een inrichting van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in het oppervlaktewater worden gebracht. Daarom is er geen sprake van een onderlinge afstemming en/of gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

3. Toetsingskaders

Met toepassing van artikel 8.8 van de Wet milieubeheer hebben wij, ten aanzien van de verschillende aspecten, het volgende bij de beslissing betrokken, rekening gehouden met en in achtgenomen:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn bij de bescherming van het milieu;
- d. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Over de volgende milieuaspecten is een nadere motivering opgenomen:

- MER
- Lucht

- Alara-beginsel
- IPPC-richtlijn
- Habitatrichtlijn
- Geluid
- Bodem
- Afvalwater
- Energie
- Lichthinder
- Ongewone voorvallen
- Overige milieu-aspecten

3.1 Mer

Het Besluit milieueffectrapportage 1994 (MER-besluit) bepaalt dat bij oprichting of uitbreiding van een installatie of inrichting in bepaalde gevallen een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht geldt. Voor pluimveehouderijen is daarbij voor leghennen een ondergrens vastgesteld voor een mer-beoordelingsplicht bij meer dan 60.000 plaatsen en een mer-plicht bij meer dan 85.000 plaatsen. Uitbreiding van het aantal dierplaatsen boven deze ondergrens leidt in elk geval tot toetsing. Zoals gebleken is uit de uitspraak van 20 november 2002 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State leidt ook het opnieuw vergunnen van een nog niet opgerichte stal tot toetsing aan het Mer-besluit.

In overleg met de aanvrager is door de aanvrager besloten om een MER bij de aanvraag te voegen. Hiertoe hebben wij hem in de gelegenheid gesteld. Daartoe is kort samengevat de volgende procedure doorlopen.

Op 12 juni 2003 hebben wij een "Startmotie Milieu-effectrapportage Pluimveehouderij" van de aanvrager ontvangen (opgesteld door Roba/Gijsbers Milieu b.v, gedagtekend 21 mei 2003).

Op 23 september 2003 hebben wij de richtlijnen vastgesteld waaraan het MER moet voldoen.

Op 1 juli 2004 hebben wij het MER - inclusief akoestisch onderzoek - ontvangen (opgesteld door GLTO Bedrijfsadvies, Deventer).

De Commissie voor de milieueffectrapportage te Utrecht heeft een "Toetsingsadvies over de MER Oprichting van een inrichting voor pluimveehouderij Van Deurzen te Groesbeek" aan ons uitgebracht, gedagtekend 25 oktober 2004 (kenmerk 1372-76/Pi/hb). Haar algemeen oordeel is dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

In het MER is de situatie zoals vergund is op 27 oktober 1977 vergeleken met de aangevraagde situatie (voorkeursalternatief), het meest milieuvriendelijke alternatief en het diervriendelijk alternatief.

In de samenvatting van het MER (pagina's 42 t/m 44) zijn de verschillen tussen deze vier systemen bondig op een rij gezet.

Bij het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) wordt hetzelfde stalsysteem gehanteerd als bij het voorkeursalternatief, maar wordt het ventilatiesysteem voorzien van chemische luchtwassers. Tevens zal een windturbine worden opgericht.

Bij het diervriendelijk alternatief (DVA) wordt in plaats van batterijhuisvesting een volliëresysteem in de stal geplaatst en worden ten hoogste 235848 legkippen gehouden.

Bij het MMA is sprake van een fors lagere ammoniakemissie (2.850 kg minder per jaar) dan bij het voorkeursalternatief. Ook de werkelijke geuremissie zal lager zijn. De investering in chemische luchtwassers vergt € 1.488.000.

Bij het DVA kunnen minder dieren gehouden worden. Deze geven echter een hogere ammoniak- en geuremissie dan het voorkeursalternatief. Het aanpassen van de stallen kost ongeveer € 2.300.000.

conclusie

Het MMA en de DVA verdienen, gelet op de hoge investeringskosten en gelet op de nadelen die deze systemen ook voor het milieu hebben (hoger energieverbruik respectievelijk hogere ammoniak- en geuremissie), niet de voorkeur boven het voorkeursalternatief (het huidige aangevraagde stal-systeem).

3.2 Lucht

Stankhinder

De mogelijke stankhinder van de inrichting is getoetst aan de richtlijn "Veehouderij en Stankhinder 1996". De richtlijn beoogt op een zo objectief mogelijke wijze inzicht te geven in de te verwachten geuroverlast rondom een veehouderij, door enerzijds rekening te houden met het soort vee, de bedrijfsgrootte, de wijze van mestopslag en eventuele mestbehandeling en anderzijds rekening te houden met de hindergevoeligheid van omwonenden. De soorten dieren, het aantal dieren en de wijze van mestopslag worden via factoren omgerekend naar een constante, "mestvarkeneenheid" genoemd. De richtlijn geeft individueel, afhankelijk van het aantal mestvarkeneenheden en de omgevingscategorie, aan welke afstand tenminste in acht moet worden genomen tussen het emissiepunt van de veehouderij en de dichtst bij gelegen stankgevoelige objecten van derden.

Uit recente jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is echter gebleken dat de richtlijn "Veehouderij en Stankhinder 1996" inzake onder meer de volgende aspecten onvoldoende is gemotiveerd:

- de categorie-indeling van stankgevoelige objecten (categorie I tot en met IV);
- de beoordelingsmethode van de cumulatieve stankhinder.

Op grond van het voorgaande hebben wij in deze vergunningprocedure, ten aanzien van de categorie-indeling van de stankgevoelige objecten, gebruik gemaakt van de brochure "Veehouderij en Hinderwet". Voor het beoordelen van de cumulatieve stankhinder is gebruik gemaakt van de methodiek zoals opgenomen in de publicatie Lucht 46. (het Rapport).

Over de brochure "Veehouderij en Hinderwet" en de publicatie Lucht 46 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgesteld, dat deze kunnen worden gehanteerd bij het beoordelen van stankhinder afkomstig van intensieve veehouderijen.

Individuele afstand

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is vanwege de jurisprudentie over de categorie-indeling gedeeltelijk teruggevallen op de brochure. Voor beoordeling van de overige aspecten (afstandsbepaling en omrekenfactoren) is de richtlijn toegepast.

Bij de bepaling van het aantal mestvarkeneenheden is het aantal dieren het uitgangspunt. Bij de afstandsbepaling is uitgegaan van de afstand tussen het geurgevoelige object en het dichtstbijzijnde emissiepunt. Het totaal aantal mestvarkeneenheden binnen de inrichting bedraagt 2.500 mve.

De gewenste en werkelijke afstanden in meters op basis van de vergunning verleend op 27 oktober 1977 en op basis van deze aanvraag tot de dichtst bij gelegen gevoelige objecten in de vier verschillende omgevingscategorieën volgens de brochure zijn als volgt:

Tabel 1.

woning / object		vergunning 27 oktober 1977 (1.250 mve)		aanvraag (2.500 mve)	
adres	cat.	gewenste afstand	werkelijke afstand	gewenste afstand	werkelijke afstand
Cranenburgsestraat 23b-32	I			401	402
Cranenburgsestraat 23b-16	I	281	384		
tribune voetbalcomplex Achilles '29	II	227	10	319	159
Cranenburgsestraat 45	III	150	495		
Dennenkamp 1a	III			200	472
Cranenburgsestraat 29	IV	97	218	135	354

Voor de dichtst bij zijnde stankgevoelige objecten tot de vergunde en aangevraagde inrichting zijn de afstanden vermeld.

De inrichting voldoet hiermee voor het sportcomplex van Achilles '29 niet volledig aan het criterium dat de afstand voldoende is om vergunning te kunnen verlenen voor een op stankreductie gerichte aanpassing van een overbelaste situatie door Groen-labelstallen. Wij merken daarbij op, dat de stankbelasting op het sportcomplex in de huidige feitelijk gerealiseerde situatie, waarvoor nu een vergunningaanvraag voorligt, aanmerkelijk is gereduceerd ten opzichte van de situatie onder de laatst vigerende milieuvergunning, zijnde de vergunning van 27 oktober 1977.

In vergelijking hiermee neemt het aantal personen dat stankhinder ondervindt aanzienlijk af. Het emissiepunt van de stal is op de grootst mogelijke afstand van het sportcomplex gelegd.

Wij hebben bovendien vastgesteld dat de tribune van het sportcomplex gemiddeld eenmaal per twee weken gedurende anderhalf tot twee uur wordt gebruikt. Bovendien worden het trainingsveld en één voetbalveld gemiddeld 18 uur per week in het seizoen (half augustus tot half mei) gebruikt. Een ander voetbalveld wordt slechts op zaterdagen gedurende zes uur gebruikt. Het gebruik van dit sportcomplex komt daarmee niet overeen met de algemene omschrijving van een object categorie II. Bij categorie II worden namelijk als voorbeelden zwembaden en speeltuinen genoemd, die veelal intensiever worden gebruikt dan dit sportcomplex.

conclusie

Wij komen tot de slotsom, mede gelet op de aan het bestuur toekomende beoordelingsvrijheid, dat wij de individuele geurbelasting geen onoverkomelijk obstakel achten voor vergunningverlening.

Cumulatie van geurbelasting

Op grond van het rapport "Beoordeling cumulatie van stankhinder door intensieve veehouderij" (Publicatiereeks Lucht, nr. 46, Ministerie van VROM, 1985, hierna te noemen: het rapport) is de cumulatie van stankhinder met inachtneming van de gemaakte opmerkingen beoordeeld.

Deze is beoordeeld voor objecten categorie I t/m IV.

De cumulatieve stankhinder op deze objecten is als volgt (= totaal van de relatieve bijdragen door stallen of groepen van stallen, waarbij relatieve bijdragen van 0,05 of minder per inrichting niet zijn meegerekend):

De bedrijven die naast de vergunde en aangevraagde inrichting meegenomen zijn en relevant zijn voor de cumulatieve stankhinder zijn:

- Cranenburgsestraat 43
- Cranenburgsestraat 47a
- Dennenkamp 1
- Dennenkamp 3
- Koningin Wilhelminaweg 43

Categorie I

Het dichtst bij de inrichting gelegen object categorie I is een woning binnen Villapark De Zeven Heuvelen, zijnde een object voor verblijfsrecreatie: de woning aan Cranenburgsestraat 23B-36. De cumulatieve stankhinder bedraagt aldaar 0,91.

Categorie II

Het dichtst bij de inrichting gelegen object categorie II is het sportcomplex van voetbalvereniging Achilles '29, zijnde een object voor dagrecreatie. Een op grotere afstand van deze inrichting gelegen categorie II object dat reeds cumulatief overbelast is als gevolg van andere veehouderijen dan die van de heer Van Deurzen, is de woning aan Cranenburgsestraat 41, zijnde een woning die valt onder de term "meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het buitengebied een bepaalde woonfunctie verlenen".

Sportcomplex Achilles '29:	3,19
----------------------------	------

Woning Cranenburgsestraat 41, punt A:	1,58
punt C:	1,44

Categorie III

Een object categorie III, een enkele burgerwoning in het buitengebied, is gelegen aan Dennenkamp 1a. In de aangevraagde situatie bedraagt de cumulatie op deze woning: 0,69.

Categorie IV

Object categorie IV. Dit object, zijnde een woning behorende bij een veehouderij, is gelegen op een grotere afstand dan 375 meter tot het middelpunt van de stal van de aangevraagde inrichting. Gelet op vaste jurisprudentie (onder andere uitspraak nr. 200200230/1 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 19 juni 2002, B&W van Oostburg) hoeft met veehouderijen gelegen op grotere afstand van dit object dan hiervoor vermeld geen rekening

gehouden te worden bij het bepalen van de cumulatieve stankhinder. Het betreft de woning aan Cranenburgsestraat 29. Het overzicht van de cumulatieve belasting is samengevat als volgt:

Tabel 2.

Object	Categorie	cumulatieve belasting (totaal van ni/Ni)	Relatieve bijdrage (ni/Ni) door de inrichting	toetsingscrite- rium cumu-latieve belas-ting
Woning Cranenburgsestraat 23b-36, Villapark Zevenheuvelen	I	0,91	0,83	1,5
Tribune Achilles '29	II	3,19	2,91	1,5
Woning Cranenburgsestraat 41, punt A	II	1,58	0,40	1,5
Woning Cranenburgsestraat 41, punt C	II	1,44	0,42	1,5
Woning Dennenkamp 1a	III	0,69	0,15	1,5
Woning Cranenburgsestraat 29	IV	nvt	nvt	nvt

Hieruit blijkt dat voor het sportcomplex van voetbalclub Achilles '29 niet wordt voldaan aan de norm voor cumulatieve stankbelasting.

Punt A van de woning aan Cranenburgsestraat 41 voldoet niet aan de norm. Punt C van de woning aan Cranenburgsestraat 41 voldoet wel aan de norm. Dit punt is het dichtst bij gelegen punt tot de aangevraagde inrichting. Aangezien de toetsing is gericht op de toelaatbaarheid van de inrichting van de heer Van Deurzen, is de toetsing gericht op punt C. Wij verwijzen hiervoor naar het uitgewerkte praktijkmodel in paragraaf 5.6 van het Rapport.

De berekende cumulatie op basis van de op 27 oktober 1977 vergunde situatie is als volgt:

Tabel 3.

Object	Categorie	cumulatieve belasting (totaal van ni/Ni)	Relatieve bijdrage (ni/Ni) door de inrichting	toetsingscrite- rium cumu-latieve belas-ting
Woning Cranenburgsestraat 23b-36, Villapark Zevenheuvelen	I	0,49	0,42	1,5
Tribune Achilles '29	II	6,96	6,68	1,5
Woning Cranenburgsestraat 41, punt A	II	1,47	0,29	1,5
Woning Cranenburgsestraat 41, punt C	II	1,33	0,30	1,5
Woning Dennenkamp 1a	III	nvt	nvt	nvt
Woning Cranenburgsestraat 29	IV	nvt	nvt	nvt

De cumulatieve belasting bij de woning nr. 36 in Villapark De Zeven Heuvelen, bij de woning aan Cranenburgsestraat 41 (punt C) en bij de woning aan Dennenkamp 1a overschrijdt niet de toetsingswaarde van 1,5. Bovendien leidt de aanvraag niet tot een ontoelaatbare toename van cumulatieve geurbelasting voor de overige beoordelingspunten. Wij verwijzen hiervoor naar het uitgewerkte praktijkmodel in paragraaf 5.6 van het rapport.

De uitgebreide berekeningen zijn als bijlagen toegevoegd.

conclusie

Wij overwegen dat blijkens vaste jurisprudentie bij de toepassing van de artikelen 8.10 en 8.11 Wet Milieubeheer aan ons een zekere beoordelingvrijheid toekomt, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten voortvloeit.

Wij komen tot de slotsom, mede gelet op de aan het bestuur toekomende beoordelingsvrijheid, dat wij de cumulatieve geurbelasting geen onoverkomelijk obstakel achten voor vergunningverlening.

Wij zijn namelijk van mening dat voor de beoordeling van de cumulatieve geurhinder dient te worden uitgegaan van het punt op de te beoordelen woning aan Cranenburgsestraat 41, dat het dichtst is gelegen bij de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, zijnde punt C. Op dit punt wordt de aanbevolen norm niet overschreden: de cumulatie bedraagt hier 1,44 terwijl de norm 1,5 is. Wij verwijzen hiervoor naar het uitgewerkte praktijkmodel in paragraaf 5.6 van het rapport.

Stofoverlast

Totaal stof

Stofhinder bij pluimveehouderijen is niet opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn (hierna: Ner). De algemene emissie-eisen voor totaal stof uit de Ner zijn echter van toepassing. De grootste stofemissie zal optreden tijdens het afdraaien van mest vanaf de mestbanden in de container. Dit vindt echter binnen het bedrijfsgebouw plaats en bovendien gedurende niet meer dan een half uur per dag. Door activiteiten van de kippen ontstaat ook stof. Dit is echter bij batterijhuisvesting minder dan bij scharrel- en volièrehuisvesting.

Het merendeel van de lucht verlaat het gebouw aan de noordzijde. De lengteventilatoren brengen de lucht echter eerst in de ruimte voor kortdurige mestopslag. Daarna gaat deze lucht naar buiten.

Grove stofdeeltjes zullen met name in deze ruimte neerslaan en nauwelijks buiten terecht komen. De afstand van de plaats waar de meeste lucht het gebouw verlaat (aan de noordzijde) tot aan woningen van derden bedraagt ten minste 405 meter en tot aan de tribune van Achilles'29 250 meter.

Gelet op de korte tijdsduur van het afdraaien van de mest, gelet op de route van afvoer van het merendeel van de lucht uit het gebouw en gelet op de relatief grote afstanden tot stankgevoelige objecten, verwachten wij geen relevante stofhinder ter plaatse van deze objecten.

Uit de op 2 november 2005 gedateerde rapportage "Onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" blijkt ook dat de stofemissie beperkt is. Berekend is namelijk, dat de totaal stof concentratie $0,4 \text{ mg/m}^3$ bedraagt bij een gemiddelde uurvracht van $0,4 \text{ kg}$ per uur. Voor de emissie van stof in algemene zin (categorie S van de Ner) geldt bij een emissievracht van $0,2 \text{ kg}$ of meer een emissie-eis van 5 mg/m^3 . Aan deze emissie-eis voldoet de aangevraagde inrichting.

Fijn stof

Fijn stof is een gedeelte van het gehalte aan totaal stof. Fijn stof betreft zwevende deeltjes met een grootte van ten hoogste $10 \text{ }\mu\text{m}$. De Europese normen voor fijn stof zijn door Nederland omgezet in

ationale wetgeving: het Besluit luchtkwaliteit 2005. Dit besluit is met ingang van 5 augustus 2005 in werking getreden.

In de rapportage "Onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" van Oranjewoud van 2 november 2005 is getoetst of de aanvraag voldoet aan de normen voor fijn stof, zoals vermeld in het Besluit luchtkwaliteit van 2005.

Gebleken is dat de aangevraagde inrichting niet zorgt voor overschrijding van de normen in dit Besluit.

Overige luchtverontreiniging inzake het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Andere dan de in deze paragraaf lucht vermelde luchtverontreiniging is niet relevant. In de rapportage "Onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" van 2 november 2005 is namelijk vermeld, dat stikstofoxiden niet relevant zijn. De stallen worden namelijk niet verwarmd en de bijdrage van de verkeersbewegingen als gevolg van de aanvraag is verwaarloosbaar ten opzichte van de achtergrondwaarde voor stikstofoxiden. Andere luchtcomponenten uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn evenmin relevant bij deze aanvraag om milieuvergunning.

Conclusie

Met het verlenen van deze vergunning wordt voldaan aan de gestelde normen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Ammoniak

Wet ammoniak en veehouderij

Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak, moet worden getoetst aan de op 8 mei 2002 in werking getreden Wet ammoniak en veehouderij (Wav).

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 1 juli 2003 een definitief besluit genomen over de gebieden die deel uit gaan maken van de ecologische hoofdstructuur. Dit hebben zij aan ons meegedeeld bij brief van 1 juli 2003, kenmerk RE2003.48941.

Daarmee is de Ecologische Hoofdstructuur, zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij vastgesteld. De "kwetsbare gebieden" en de "250 meter zones" zijn hiermee vastgesteld.

Er is geen dierenverblijf (overeenkomstig artikel 1, lid 1 Wav) gelegen op minder dan 250 meter van een kwetsbaar gebied (zoals nader omschreven in artikel 2, lid 1 van de Wav). Hierbij is uitgegaan van het bosgebied op ongeveer 1.550 meter afstand van het dichtst bij gelegen dierenverblijf van de inrichting. Dit gebied is gelegen ten zuidwesten van dit dierenverblijf. De inrichting als geheel is daarom ook niet gelegen binnen een kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter daaromheen.

De Wav geeft aan dat het bevoegd gezag bij het oprichten van een veehouderij de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierverspreiden dient te betrekken. Deze zijn aangegeven in de artikelen 4 tot en met 7 van de Wav (art. 3 lid 1 Wav). Tevens is aangegeven dat het stellen van voorschriften dient te gebeuren met toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 en 8.46 van de Wet milieubeheer (art. 3 lid 3 Wav).

De oprichting dient naast art. 3 lid 1 en 3 Wav (Alara-beginsel) te worden getoetst aan artikel 4 lid 2 Wav (IPPC-richtlijn).

Over de mestopslag wordt nog opgemerkt dat deze dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Groen Label BB 97.07.058, in combinatie met het gestelde in de Regeling ammoniak en veehouderij (gepubliceerd in de Staatscourant van 10 augustus 2005, nr. 153; hierna: Rav 2005). Dit betekent dat de mest elke vijf dagen moet worden afgedraaid vanuit de stal naar mestopslag-containers en vervolgens maximaal twee weken lang in een gesloten container op het terrein (in de loods voor kortdurige mestopslag) bewaard mag worden. Volgens deze aanvraag wordt de hiervoor bestemde container opgeslagen binnen in de loods voor kortdurige mestopslag.

Alara-beginsel (art. 3 lid 1 en 3 Wav)

In artikel 3 lid 3 Wav wordt een link gelegd met artikel 8.11 lid 3 Wm, opdat redelijkerwijs de grootst mogelijke bescherming van het milieu wordt geboden.

Op dit moment is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, hierna te noemen Besluit huisvesting, nog niet gepubliceerd. Dat het Besluit huisvesting nog niet in werking is, betekent niet dat dieren in een willekeurig stalsysteem mogen worden gehuisvest. Ingevolge artikel 3 lid 3 Wav blijft het alara-beginsel van de Wm namelijk van toepassing op de beoordeling van de ammoniakemissie van dierenverblijven. Dit betekent dat, totdat het besluit huisvesting in werking treedt, met toepassing van het alara-beginsel eisen kunnen en moeten worden gesteld aan de ammoniakemissie van een dierenverblijf. Alara is van toepassing op alle veehouderijen in Nederland.

De afzonderlijke alara-toets is noodzakelijk tot het moment waarop het besluit huisvesting in werking treedt. Vanaf dat moment is de alara-afweging van artikel 8.11 Wm verdisconteerd in de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting.

De minister van VROM heeft in een brief d.d. 26 maart 2002, kenmerk BWL/2002 027 327, aangegeven voor welke diercategorieën er voldoende emissiearme systemen beschikbaar zijn om voor de betreffende bedrijfstak een alara-norm te kunnen vaststellen. Tevens is in de brief aangegeven wat voor deze diercategorieën de alara-norm is.

Hiervoor wordt verwezen naar de normen zoals in bijlage 2 van de op 8 mei 2002 in werking getreden Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav 2002) zijn opgenomen.

De nieuw te bouwen stal is voorzien van een emissiearm systeem (Groen Label systeem). Het systeem betreft BB 97.07.058: mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m³ lucht per dier per uur. Mestafdraaien moet per 5 dagen gebeuren, de mest heeft dan een drogestofgehalte van minimaal 55%. De ammoniakemissie van dit systeem, dat als categorie E 2.5.2 genummerd is in de Rav 2005, bedraagt 0,012 kg NH₃ per dierplaats per jaar. De maximale emissiewaarde voor legkippen in een batterijhuisvesting bedraagt 0,013 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Deze waarde is vermeld in bijlage 2 van de Rav 2002. Het aanvraagde stalsysteem voldoet daarmee aan de eis voor maximale emissie zoals deze is vermeld in bijlage 2 van de Rav 2002.

De aangevraagde inrichting voldoet hiermee aan het alara-beginsel.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Binnen de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd. Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Toetsing aan dit rapport is, blijkens vaste jurisprudentie, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de aanvraag te weigeren.

3.3. IPPC-richtlijn

Ammoniak (artikel 4, lid 2 Wav).

In artikel 4, lid 2 Wav is aangegeven dat veehouderijen moeten worden getoetst aan de IPPC-richtlijn, indien de diervverblijven binnen de veehouderij niet geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

De IPPC-richtlijn is sinds 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander huisvestingssysteem toegepast wordt, verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen.

In het besluit huisvesting zal nader worden ingevuld wat onder een belangrijke wijziging wordt verstaan. Vanaf 31 oktober 2007 moeten ook bestaande stallen aan de IPPC-richtlijn voldoen.

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Binnen de inrichting zijn 300.000 plaatsen voor pluimvee aanwezig. De IPPC-richtlijn is dus van toepassing op deze inrichting.

In juli 2003 is door de Europese Commissie het "Reference Document on Best Available Technique for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (hierna: BREF-document) bekend gemaakt. In dit BREF-document, dat de resultaten van informatie-uitwisseling als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Richtlijn bevat, is onder meer bepaald welke stalsystemen voor legkippen voldoen aan de eis van de best beschikbare technieken in de zin van de Richtlijn. Voor legkippen wordt in onderdeel 2.2.1.1.5 als best beschikbare techniek genoemd: mestbandbatterij met regelmatige verwijdering van mest naar een gesloten opslag met of zonder droging. Het aangevraagde stalsysteem BB 97.07.058 voldoet aan de eisen zoals vermeld in het BREF-document.

De inrichting als geheel is niet gelegen binnen een kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter daaromheen. De IPPC-richtlijn is van toepassing. Het gaat om een grote veehouderij. Er moet worden gezien of de ammoniakemissie uit deze IPPC-inrichting toch een belangrijke verontreiniging kan veroorzaken op de kwetsbare gebieden, ook al ligt de inrichting niet in een kwetsbaar gebied of in de zone van 250 meter rondom dat kwetsbaar gebied.

Het gaat om de volgende kwetsbare gebieden.

- De Bruuk;
- Sint Jansberg;
- Gebied West;

In het milieueffectrapport wordt hierover het volgende gesteld.

In een brief van de ministers van VROM en LNV bij de Tweede Kamer met als onderwerp "Zonering voor de beoordeling van ammoniakemissies van veehouderijen", wordt genoemd dat wanneer gebieden (kwetsbaar en/of habitat) op grotere afstand dan 1.500 meter zijn gelegen, een ammoniakemissie tot 10.000 kilogram aanvaardbaar kan worden geacht. Alle kwetsbare gebieden liggen op meer dan 1.500 meter van de inrichting. De Bruuk ligt op 2.250 meter, Sint Jansberg op 4.275 meter en gebied West op 1.650 meter van de aangevraagde inrichting. De ammoniakemissie van de inrichting bedraagt veel minder, namelijk 3.600 kg.

Op natuurmonumenten wordt een ammoniakdepositie van 15 mol aanvaardbaar geacht. Het toetsingskader dat volgt uit de Natuurbeschermingswet, zou kunnen worden gehanteerd bij de beoordeling of sprake is van een belangrijke verontreiniging. De ammoniakdepositie van de inrichting bedraagt op de kwetsbare gebieden Sint Jansberg minder dan 3,4 mol, De Bruuk 3,1 mol en gebied West 11,9 mol.

Ten opzichte van de bestaande situatie onder de vergunning van 27 oktober 1977 neemt de ammoniakdepositie op de kwetsbare gebieden sterk af. De ammoniakemissie wordt met circa 90 % gereduceerd.

Daarnaast wordt het volgende opgemerkt.

Voor de gebieden De Bruuk en Sint Jansberg, tevens habitatgebieden, wordt verwezen naar de habitattoets in par. 3.4.. Hieruit blijkt dat de aangevraagde inrichting wat betreft het aspect ammoniak voor deze gebieden geen significante nadelige gevolgen heeft en hiermee ook geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt. Er bestaat derhalve geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

De achtergronddepositie in het gebied West bedraagt 2.200 mol stikstof. De aangevraagde inrichting veroorzaakt een ammoniakdepositie van 11,9 mol op dit gebied. Dat is een geringe toename aan ammoniakdepositie met 11,9 mol gedeeld door 2.200 mol wordt 0,0054 of 0,54%.

Het gaat om een bosgebied. De kritisch depositiewaarde voor het natuurdoeltype bosgebied ligt op 2.400 mol H^+ /ha/jaar. De achtergronddepositie bedraagt 2.200 mol. Deze kritische depositiewaarde, die beschouwd kan worden als het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, wordt niet overschreden door de ammoniakdepositie van de aangevraagde inrichting op het kwetsbare gebied West. Hier komt bij dat deze ammoniakdepositie ten aanzien van de vergunde situatie in 1977 sterk is afgenomen, van 119,7 mol naar 11,9 mol. Hieruit volgt dat de aangevraagde inrichting niet een belangrijke verontreiniging veroorzaakt. Er bestaat geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Stank

In juli 2003 is door de Europese Commissie het "Reference Document on Best Available Technique for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (hierna: BREF-document) bekend gemaakt. In dit BREF-document, dat de resultaten van informatie-uitwisseling als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Richtlijn bevat, is onder meer bepaald welke stalsystemen voor legkippen voldoen aan de eis van de best beschikbare technieken in de zin van de Richtlijn. Voor legkippen wordt in onderdeel 2.2.1.1.5 als best beschikbare techniek genoemd: mestbandbatterij met regelmatige verwijdering van mest naar een gesloten opslag met of zonder droging. Het aangevraagde stalsysteem BB 97.07.058 voldoet aan de eisen zoals vermeld in het BREF-document. Ook uit het MER blijkt niet dat er op dit moment betere technieken voorhanden zijn om de geurbelasting verder te reduceren zonder dat daaraan tegelijkertijd andere milieutechnische nadelen kleven, zoals een sterk verhoogd energieverbruik en een productie van een grote hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen. Het aangevraagde stalsysteem is daarmee gebaseerd op de beste beschikbare technieken en voldoet daarmee aan artikel 9, lid 4 van de IPPC-richtlijn.

Zoals gesteld onder 3.2 neemt met de aangevraagde inrichting de individuele en cumulatieve stankbelasting op het overbelaste sportpark Achilles '29 aanzienlijk af ten opzichte van de situatie die was toegestaan onder de vergunning van 1977. Naast het vergroten van de afstand tot dit sportpark, worden maatregelen getroffen als het afdraaien van mest in de gebouwen en het drogen van mest in de stallen en vindt opslag van mest niet meer plaats. De woningen worden wat betreft de individuele stankhinder niet overbelast.

De cumulatieve stankbelasting overschrijdt met het vergunnen van de aangevraagde inrichting bij de woningen niet de toetsingswaarde 1,5 uit het rapport. Voor de woning aan de Cranenburgsestraat 41, wordt voor de beoordeling uitgegaan van punt C dat het dichtst bij de inrichting ligt waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Op dit punt wordt de aanbevolen norm niet overschreden. De aangevraagde inrichting veroorzaakt geen belangrijke toename van verontreiniging. Er bestaat geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Stof

Zoals gesteld onder 3.2., zal de stofemissie van de aangevraagde inrichting niet leiden tot het overschrijden van de hiervoor geldende grenswaarden zoals opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Hiernaar is door ons onderzoek gedaan. Hieruit volgt dat deze inrichting wat betreft de emissie

van stof geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt. Er bestaat geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Geluid

In de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Bij het afvoeren van kippen in de avond- en nachtperiode en het in werking zijn van noodstroomaggregaten worden de richtwaarden overschreden. Het gaat om activiteiten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wat betreft de afvoer van kippen in beperkt mate, vijf etmalen in de twee jaar plaatsvinden en wat betreft de noodstroomaggregaten zeer incidenteel voorkomen, omdat goed onderhoud aan de inrichting de inzet van deze aggregaten zoveel als mogelijk zal beperken. Verder wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de circulaire "Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29-02-1996 overschreden bij het aan- en afvoeren van kippen. Dat gebeurt in beperkte mate: tien etmalen binnen een periode van twee jaar. Deze activiteit is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. De vrachtwagens voldoen aan de stand der techniek.

Uit het vorenstaande volgt dat geen sprake is van een belangrijke verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Er bestaat geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Bodem

Zoals gesteld onder 3.6, zal door het voorschrijven van bodembeschermende voorzieningen voor de bodembedreigende activiteiten geen belangrijke verontreiniging ontstaan. Verder heeft de stal een vloestofdichte vloer, wordt de mest opgevangen op mestbanden onder de kooien en afgevoerd naar vloestofdichte containers. De vergunninghouder mag jaarlijks

10 m³ water dat vrijkomt bij het spoelen van warmtewisselaars in de bodem lozen voor een periode van 4 jaar. Hierin zitten geen schadelijke stoffen. Deze lozing moet vooraf worden gemeld. Ook moet een milieulogboek worden bijgehouden. De aangevraagde inrichting veroorzaakt geen belangrijke verontreiniging. Er is geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in een vloestofdichte put en afgevoerd uit de inrichting als zijnde organische mest. Niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van het dak en de erfverharding, wordt opgevangen in een vijver. Er ontstaat geen belangrijke verontreiniging. Derhalve bestaat geen strijdigheid met de IPPC-richtlijn.

Energie

Ingevolge de vergunningvoorschriften moet de vergunninghouder het energieverbruik registreren, een energiebesparingsonderzoek verrichten en een bedrijfsenergieplan opstellen. In dat plan worden maatregelen opgenomen. De vergunninghouder moet deze maatregelen uitvoeren waardoor het energieverbruik zal dalen. De aangevraagde inrichting veroorzaakt geen belangrijke verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Hiermee bestaat geen strijdigheid.

Lichthinder

Zoals gesteld onder 3.9 kan lichthinder optreden in de naaste omgeving van de inrichting. De in de inrichting aanwezige of te gebruiken verlichting mag ingevolge een vergunningvoorschrift niet buiten het terrein van de inrichting waarneembaar zijn. Er ontstaat geen belangrijke verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Hiermee bestaat geen strijdigheid.

3.4 Habitatrichtlijn

Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de lijst met habitatgebieden vastgesteld op grond van de Europese Habitatrichtlijn.

De mogelijke effecten van de aangevraagde inrichting op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden zijn beschreven en beoordeeld in het rapport over de Habitattoets van 29 juni 2005.

Het gaat om de volgende gebieden:

- De Bruuk;
- Sint Jansberg
- Reichswald;
- De Gelderse Poort.

Ammoniak

De Bruuk

Het dichtst bij gelegen habitatgebied is De Bruuk, dat is gelegen op 2.250 meter ten zuidoosten van de aangevraagde stal. Het habitatype is "grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)". Het is een gebied met overige vegetatie, geen bosgebied. De omrekenfactor van ammoniakemissie naar depositie in mol potentieel zuur/hectare/jaar bedraagt bij die afstand 0,00085.

In de in 1977 vergunde situatie bedraagt de afstand van een stal tot De Bruuk 2.150 meter. De omrekenfactor van ammoniakemissie naar depositie in mol potentieel zuur/hectare/jaar bedraagt bij die afstand 0,000975.

De ammoniakdepositie als gevolg van de inrichting daalt van 33,9 mol potentieel zuur per hectare per jaar in de situatie zoals vergund op 27 oktober 1977 ($34.725 \text{ kg NH}_3 * 0,000975$) naar 3,1 mol potentieel zuur per hectare per jaar in de aangevraagde situatie ($3.600 \text{ kg NH}_3 * 0,00085$).

(Abusievelijk is in ons ontwerpbesluit zoals vastgesteld op 1 maart 2005 een depositie van 67,7 (vergunning 1977) naar 6,1 mol (aanvraag) potentieel zuur per hectare vermeld door een foutieve omrekeningsfactor van emissie naar depositie).

De achtergronddepositie op De Bruuk bedroeg in 2002 2.720 mol N/hectare/jaar en in 2003 2.200 mol N/hectare/jaar. De afname in achtergronddepositie in 2003 vergeleken met 2002 bedraagt 19%. Een aangevraagde depositie van 3,1 mol ammoniak/hectare/jaar draagt slechts ongeveer 0,14% bij. Zie het rapport over de Habitattoets.

Sint Jansberg

Het habitatgebied Sint Jansberg is gelegen op meer dan 3 kilometer (4.275 meter) van de aangevraagde stal. Het "Vliegen hert" (insect) wordt hier beschermd. In mindere mate worden

beschermd: "Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik" en "Alluviale bossen met Zwarte els en Es".

De omrekenfactor voor bosgebied van ammoniakemissie naar ammoniakdepositie bedraagt bij een afstand van 3 kilometer 0,00095. De ammoniakdepositie op dit bosgebied als gevolg van de inrichting daalt van minder dan 33 mol potentieel zuur per hectare per jaar in de situatie zoals vergund in 1977 ($34.725 \text{ kg NH}_3 * 0,00095$) naar minder dan 3,4 mol potentieel zuur per hectare per jaar in de aangevraagde situatie ($3.600 * 0,00095$).

Gelet op de achtergronddepositie van 2.200 mol betekent dat een geringe toename aan ammoniakdepositie van minder dan 3,4 mol gedeeld door 2.200 mol wordt minder dan 0,0015 of 0,15%.

Reichswald

Het gebied Reichswald, gelegen binnen het grotere bosgebied het Reichswald en grotendeels gelegen tussen de wegen B 504 naar Kranenburg en de L484 naar Kleve, is een habitatgebied. Het gaat om een gebied waarin oude en dode houtopstanden, de wiclewaal, de wespandief, de zwarte specht (alle drie vogels) en het vliegend hert (insect) bescherming genieten.

De aangevraagde inrichting ligt op meer dan 6 kilometer van het habitatgebied "Reichswald" (Natura 2000 nr.: DE-4202-302), niet te verwarren met het gehele bosgebied Reichswald, waarin dit gebied gelegen is. Omdat hier de afstand tussen inrichting en habitatgebied evenals bij de Sint Jansberg meer dan 3 kilometer bedraagt, gelden hier dezelfde ten hoogste optredende depositiewaarden van 33 mol (vergunningssituatie van 1977) en 3,4 mol zuur per hectare per jaar (aangevraagde situatie).

Gelet op de achtergronddepositie van 2.450 mol in 2002 (geen gegevens van RIVM over 2003 bekend van gebieden in Duitsland), betekent dat een geringe toename aan ammoniakdepositie van minder dan 3,4 mol gedeeld door 2.450 mol wordt minder dan 0,0014 of 0,14 %.

De Gelderse Poort

De Gelderse Poort is ook aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrictlijn vanwege het belang van het gebied voor een aantal habitattypen en habitatsoorten.

Voor de beschrijving ervan wordt verwezen naar het rapport van Oranjewoud van 29 juni 2005. De Gelderse Poort ligt op 5.710 meter van de aangevraagde inrichting. Evenals bij bovenvermelde habitatgebieden, mag ervan worden uitgegaan dat de ammoniakdepositie op een afstand van meer dan 3.000 meter verwaarloosbaar is, minder dan 3,4 mol potentieel zuur per hectare per jaar in de aangevraagde situatie ($3.600 * 0,00095$). Gelet op de achtergronddepositie van 2.200 mol, betekent dat een geringe toename aan ammoniakdepositie van minder dan 3,4 mol gedeeld door 2.200 mol wordt minder dan 0,0015 of 0,15%. Dat kan als niet-significant worden beoordeeld.

Omdat de ammoniakdepositie op de bovenvermelde vier habitatgebieden ongeveer 90% daalt van de vergunde situatie in 1977 naar de aangevraagde situatie, zullen eventuele negatieve effecten door het in werking zijn van de inrichting op deze gebieden ook sterk afnemen.

Een bijdrage aan de achtergronddepositie van 0,15 % en minder zal geen significante negatieve effecten op deze habitatgebieden veroorzaken. Hierbij nemen wij mede in ogenschouw de sterke afname van de achtergronddepositie van 19% in 2003 vergeleken met 2002 op de habitatgebieden De Bruuk en de Sint Jansberg.

Geluid

De grenswaarde voor natuurgebieden (stiltegebieden) is 40 dB(A). In de normale bedrijfssituatie voldoet de inrichting aan deze waarde voor de dichtbijgelegen woningen. Gelet op de veel grotere afstanden van de inrichting tot voormelde habitatgebieden, is aannemelijk dat deze grenswaarde van 40 dB(A) ruimschoots gehaald wordt en de geluidsdruk op deze gebieden te verwaarlozen is.

Stank

De stank is beoordeeld voor de habitatgebieden waarin habitatsoorten voorkomen. Van habitattypen wordt verondersteld dat zij geen hinder van stank ondervinden. Het gaat om de Bruuk, Sint Jansberg, de Gelderse Poort en het Reichswald. Er wordt voldaan aan de minimale afstandseis van 401 meter uit de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996. Al deze habitatgebieden liggen verder weg (minimaal 4.275 meter). De effecten van stank zijn te verwaarlozen.

Lichthinder

De verlichting van de inrichting is niet zichtbaar van buitenaf. In een vergunningvoorschrift wordt dat als eis gesteld. De verlichting van het nabijgelegen sportpark is sterker dan de verlichting van de inrichting. Ook is in de omgeving de wegenverlichting van de bebouwde kom van Groesbeek aanwezig. Mede gezien de grote afstand tot de habitatgebieden en het sterk heuvelachtige terrein tussen deze habitatgebieden en de inrichting, zal deze verlichting geen negatieve effecten hebben voor de te beschermen habitatsoorten in de aangewezen habitatgebieden.

conclusie

Gelet op de sterke verlaging van de ammoniakdepositie van de in 1977 vergunde situatie naar de aangevraagde situatie, de bijdrage van slechts 0,14 % aan ammoniakdepositie op habitatgebied De Bruuk en het feit dat geen andere effecten door het in werking zijn van de inrichting verwacht worden op deze habitatgebieden, zien wij geen redenen om de aangevraagde vergunning (deels) te weigeren met het oog op de bescherming van de bovenvermelde vier aangewezen habitatgebieden.

3.5 Geluid

Als onderdeel van de aanvraag is een akoestisch rapport opgesteld: "Akoestisch onderzoek ten behoeve van Pluimveehouderij H. van Deurzen gelegen aan de Dennenkamp 1b te Groesbeek" van Geurts Technisch Adviseurs, projectnummer 8.4319, 11 februari 2005.

Wij hebben als bevoegd gezag een indicatieve controlemeting laten verrichten aan ventilatoren van de inrichting: "Verslag indicatieve controlemeting inzake de pluimveehouderij gelegen aan de Dennenkamp 1b te Groesbeek" nr. N759-1-CM, ABOVO Acoustics, 6 januari 2005. De gegevens van deze metingen zijn tevens opgenomen in het voormelde rapport van Geurts Technisch Adviseurs. Gebleken is, dat de verschillen tussen de gemeten waarden in het rapport van ABOVO ten hoogste 2 dB(A) afwijken van de berekende waarden in het rapport van Geurts. Deze verschillen achten wij acceptabel.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die geluidsoverlast naar de omgeving kunnen veroorzaken en die vallen onder de representatieve bedrijfsvoering:

- het in bedrijf zijn van ventilatoren en aanzuigroosters;
- aan- en afvoerbewegingen van personenauto's en vrachtwagens, zoals het afvoeren van eieren;

- laad- en loswerkzaamheden zoals het afleveren van bulkvoer, het laden van mest, het lossen van brandstof en het laden van kadavers en ander afval.

Incidentele activiteiten zijn:

- eenmaal per twee jaar afvoeren van kippen in de avond- of nachtperiode (maximaal vijf dagen);
- eenmaal per twee jaar aanleveren van nieuwe kippen (maximaal vijf dagen);
- het inschakelen van noodstroomaggregaten tijdens calamiteiten.

De geluidsproductie van relevante geluidsbronnen is bepaald aan de hand van ter plaatse verrichte geluidsmetingen of aan de hand van ervarings- en literatuurgegevens.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Voor het stellen van de norm is gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van 21 oktober 1998 van het ministerie van VROM. Wanneer voor een gebied geen gebiedsgerichte grenswaarden zijn vastgesteld is hoofdstuk 4 van de Handreiking van toepassing. Voor het gebied zijn geen gebiedsgerichte waarden vastgesteld.

Hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening kent een getrapte wijze van normstelling. In eerste instantie dient getoetst te worden aan de richtwaarde die geldt voor de omgeving, waarin de woningen liggen.

Voor de 3 opgenomen typen omgeving gelden de volgende richtwaarden:

aard van de omgeving	richtwaarden voor de gevel van woningen in dB(A)		
	dag	avond	nacht
landelijke omgeving	40	35	30
rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
woonwijk in de stad	50	45	40

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Groesbeek. Deze omgeving kan worden aangemerkt als landelijke omgeving. Voor deze inrichting geldt daarom in principe de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA_r, LT) op de gevel van niet tot de inrichting behorende woningen:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Hogere waarden dan deze waarden kunnen worden voorgeschreven als het referentieniveau van het omgevingsgeluid boven deze waarden is gelegen.

Wij hebben het referentieniveau van het omgevingsgeluid laten bepalen. Zie het rapport van ABOVO Acoustics, nr. M724-1-L van 28 december 2004: "Bepaling referentieniveau van het omgevingsgeluid aangaande het agrarisch bedrijf gelegen aan de Dennenkamp 1b te Groesbeek". Het referentieniveau van het omgevingsgeluid per periode (dag, avond of nacht) is het hoogste van de volgende twee waarden:

- het gemeten L₉₅-niveau;

- het berekende equivalente geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer min 10 dB(A).

Op basis van de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” behoeven geen langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (L_{Ar}, L_T) van lager dan 40, 35 en 30 dB(A) voorgeschreven te worden voor achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode.

Op basis van de bepaling van de referentieniveaus in bovenvermeld rapport en op basis van de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” zijn wij voornemens om de in tabel 4 vermelde voorschriften op te nemen m.b.t. de geluidbelasting op de gevels van deze woningen.

Gebleken is dat de inrichting aan deze geluidsnormen kan voldoen wanneer op de 24 ventilatoren ten behoeve van de warmtewisselaars geluiddempers worden geplaatst. Dit betekent een investering van 15.000 euro (dempers SLU, L= 1200 mm per bron). De geluidsreductie bedraagt 6,6 dB(A) per bron.

Tevens is berekend wat het effect is van één groot geluidsscherm over de gehele breedte van het dak aan de zuidzijde van deze ventilatoren. Deze maatregel heeft lagere niveaus tot gevolg vergeleken met de geluiddempers ter plaatse van de woningen aan de Cranenburgsestraat. Bij de woningen aan Wylerbaan en Dennenkamp geeft hij echter hogere geluidsniveaus. De investering bedraagt ca. 30.000 euro.

Gelet op het feit dat de geluiddempers er reeds voor zorgen dat de op te nemen geluidsvoorschriften niet overschreden zullen worden en het investeringsbedrag bij geluiddempers lager is dan bij een geluidsscherm, schrijven wij het aanbrengen van geluiddempers voor op basis van een ALARA-afweging. Wij achten verdergaande maatregelen niet nodig.

In onderstaande tabel 4 zijn zowel de optredende geluidsbelastingen vermeld wanneer de bovengenoemde geluiddempers toegepast zijn alsook de voorschriften vermeld die wij voornemens zijn op te nemen.

Tabel 4.

Optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (L_{Ar},L_T) op de gevel, invallend geluid. Tussen haken de voorschriften die wij voornemens zijn op te nemen voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in dB(A).

Ontvangerpunt nr.	Adres	07.00-19.00 uur meethoogte 1,5 meter	19.00-23.00 uur meethoogte 5,0 meter	23.00-07.00 uur meethoogte 5,0 meter
1	Wylerbaan 12 (zuid)	32 (40)	34 (35)	28 (30)
3	Cranenburgsestraat 31b (noord)	26 (40)	26 (35)	26 (30)
4	Dennenkamp 1 (west)	23 (40)	25 (35)	22 (30)
5	Cranenburgsestraat 29 (noord)	27 (40)	28 (35)	26 (30)
6	Cranenburgsestraat 35 (noord)	25 (40)	26 (35)	25 (30)
7	Cranenburgsestraat 33x (noord)	28 (40)	28 (35)	27 (30)
8	Dennenkamp 1a (zuid)	30 (40)	32 (35)	28 (30)

De locaties van de meetpunten zijn aangeduid in bijlage IV van het akoestisch rapport van Geurts Technisch Adviseurs “Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie”, de pagina met “Invoergegevens ontvangerpunten”.

Maximaal geluidsniveau

Voor de omgeving kunnen kortstondige verhogingen van het geluidsniveau extra hinderlijk zijn. Beoordeling van die kortstondige verhogingen vindt aan de hand van L_{Amax} plaats. Het maximale A-gewogen geluidsniveau L_{Amax} is gebaseerd op de hoogste aflezing in de meterstand 'fast'.

De "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" doet de aanbeveling voor de normstelling uit te gaan van de normstelling $L_{A,LT}$ vermeerderd met 10 dB(A).

Daarbij is aangegeven de maximale geluidsniveaus in ieder geval niet hoger te laten zijn dan respectievelijk 70, 65 dB(A) en 60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Als ondergrens voor de maximale geluidsnorm geldt een grenswaarde voor het maximale geluidsniveau van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Lagere maximale geluidsniveaus worden niet als hinderlijk beschouwd.

De optredende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) op de ontvangerpunten zijn berekend en vermeld in onderstaande tabel. Bovendien zijn de maximale waarden vermeld welke wij voornemens zijn om als voorschrift op te nemen. Deze laatste waarden liggen 10 dB(A) boven de niveaus welke wij voornemens zijn op te nemen voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus.

Tabel 5.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) in dB(A) op de gevel, invallend geluid. Tussen haken de voorschriften welke wij voornemens zijn op te nemen voor het maximale geluidsniveau.

Ontvangerpunt nr.	Adres	07.00-19.00 uur meethoogte 1,5 meter	19.00-23.00 uur meethoogte 5,0 meter	23.00-07.00 uur meethoogte 5,0 meter
1	Wylerbaan 12 (zuid)	42 (50)	43 (45)	29 (40)
3	Cranenburgsestraat 31b (noord)	39 (50)	41 (45)	34 (40)
4	Dennenkamp 1 (west)	36 (50)	37 (45)	25 (40)
5	Cranenburgsestraat 29 (noord)	43 (50)	44 (45)	34 (40)
6	Cranenburgsestraat 35 (noord)	37 (50)	38 (45)	34 (40)
7	Cranenburgsestraat 33c (noord)	40 (50)	41 (45)	35 (40)
8	Dennenkamp 1a (zuid)	40 (50)	41 (45)	29 (40)

Gebleken is dus dat de optredende maximale geluidsniveaus de voorgeschreven niveaus niet zullen overschrijden in de representatieve bedrijfssituatie.

Overschrijdingen van de gestelde geluidsnormen in incidentele bedrijfssituaties.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Gebleken is, dat tijdens een aantal activiteiten hogere niveaus van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zullen optreden dan de voorgeschreven niveaus zoals vermeld in tabel 4.

Deze overschrijdingen komen echter minder dan 13 etmalen per jaar voor, terwijl de overschrijdingen van de voorgeschreven niveaus niet hoog zijn en bovendien redelijkerwijs niet te voorkomen zijn.

Gelet op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (1998) en gelet op vaste jurisprudentie is het mogelijk om overschrijdingen van de geluidsvoorschriften toe te staan voor ten hoogste 12 etmalen per kalenderjaar.

Overschrijdingen treden op bij de volgende activiteiten:

- het afvoeren van kippen in de avond- en nachtperiode;

- het in werking zijn van beide noodstroomaggregaten in de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 6.

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in dB(A) waarbij sprake is van overschrijdingen zijn aangegeven. Het eerste getal is de waarde door het afvoeren van kippen, het getal tussen haken is de waarde door het in werking zijn van de noodstroomaggregaten. Bij een “-” is geen sprake van een overschrijding:

Ontvangerpunt nr.	Adres	07.00-19.00 uur meethoogte 1,5 meter	19.00-23.00 uur meethoogte 5,0 meter	23.00-07.00 uur meethoogte 5,0 meter
1	Wylersbaan 12 (zuid)	-	36 (-)	31 (31)
3	Cranenburgsestraat 31b (noord)	-(49)	- (51)	34 (51)
4	Dennenkamp 1 (west)	-	- (58)	- (38)
5	Cranenburgsestraat 29 (noord)	- (50)	36 (38)	35 (52)
6	Cranenburgsestraat 35 (noord)	-(49)	- (50)	34 (50)
7	Cranenburgsestraat 33x (noord)	-(51)	36 (52)	36 (52)
8	Dennenkamp 1a (zuid)	-	-	-(32)

Overschrijdingen door het afvoeren van kippen zullen maximaal 5 dagen per twee jaar voorkomen. Overschrijding van de geluidsnorm treedt in de avondperiode bij drie ontvangerpunten op: punten 1, 5 en 7 met 1 dB(A). Overschrijding van de geluidsnorm treedt in de nachtperiode bij vijf ontvangerpunten op: punten 1, 3, 5, 6 en 7 met ten hoogste 6 dB(A).

Deze verhogingen van de geluidsniveaus vinden wij acceptabel en zijn wij voornemens toe te staan na ALARA-afweging. Het afvoeren van kippen in de nachtperiode is noodzakelijk voor het bedrijf vanwege de bedrijfsvoering van slachterijen. Gelet op de kosten en de geringe frequentie van overschrijden, kan een geluidsscherm redelijkerwijze niet worden geëist.

Van overschrijdingen als gevolg van het in werking zijn van de noodstroomaggregaten is niet bekend hoe vaak die per jaar zullen voorkomen, omdat het onvoorziene omstandigheden zijn (elektriciteitsuitval en dergelijke). De overschrijding van de geluidsnorm treedt in de dagperiode bij vier ontvangerpunten op: punten 3, 5, 6 en 7 met ten hoogste 9 dB(A). De overschrijding van de geluidsnorm treedt in de avondperiode bij vijf ontvangerpunten op: punten 3, 4, 5, 6 en 7 met ten hoogste 17 dB(A). Overschrijding van de geluidsnorm treedt in de nachtperiode bij alle zeven ontvangerpunten op. De hoogste overschrijding bedraagt 22 dB(A). Het valt niet te voorspellen hoe vaak de noodstroomaggregaten in werking zullen zijn. Dit is inherent aan het zich voordoen van calamiteiten.

Maximale geluidsniveau

Gebleken is, dat het afvoeren van kippen gedurende ten hoogste 5 nachten per twee jaar, overschrijdingen van de maximale geluidsniveaus veroorzaken, zoals wij voornemens zijn op te nemen. Op de ontvangerpunten 1, 3, 5, 7 en 8 bedragen de optredende maximale geluidsniveaus 43 respectievelijk 41, 44, 41 en 41 dB(A), terwijl wij voornemens zijn op alle ontvangerpunten een maximaal geluidsniveau van 40 dB(A) voor te schrijven voor de representatieve bedrijfssituatie. Deze verhogingen van de geluidsniveaus vinden wij acceptabel en zijn wij voornemens toe te staan na ALARA-afweging. Het afvoeren van kippen in de nachtperiode is noodzakelijk voor het bedrijf vanwege de bedrijfsvoering van slachterijen. Gelet op de kosten en de geringe frequentie van overschrijden, kan een geluidsscherm redelijkerwijze niet worden geëist.

Gebleken is, dat de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van noodstroomaggregaten niet hoger zullen zijn dan de opgegeven langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (exclusief de toeslag voor tonaal geluid, die bij maximale geluidsniveaus niet toegepast wordt).

In de avondperiode treden op de ontvangerpunten 3, 5 en 7 maximale geluidsniveaus van 46, 47 en 47 dB(A) op, terwijl wij voornemens zijn op deze ontvangerpunten een maximaal geluidsniveau van 45 dB(A) voor te schrijven.

Deze verhogingen van het maximale geluidsniveau vinden wij acceptabel en zijn wij voornemens toe te staan.

In de nachtperiode treden op de ontvangerpunten 3, 5, 6 en 7 maximale geluidsniveaus van 46, 47, 45 en 47 dB(A) op, terwijl wij voornemens zijn op deze ontvangerpunten een maximaal geluidsniveau van 40 dB(A) voor te schrijven.

Het toepassen van geluiddempers op de uitlaten van de verbrandingsmotoren moet worden getroffen, omdat dit een gebruikelijke maatregel is, die normaliter geen grote investering vergt. In voorschrift 13.3. worden deze geluiddempers voorgeschreven.

De noodstroomaggregaten mogen alleen in gebruik zijn tijdens calamiteiten. De vergunninghouder moet ingevolge een vergunningvoorschrift goed onderhoud plegen, waarmee het gebruik van noodstroomaggregaten wordt beperkt.

Aanvullend onderzoek

Nog niet is aangegeven, op welke wijze geluidsreductie zal worden toegepast bij de noodstroomaggregaten. Wel is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden:

- akoestisch omkassen van de verbrandingsmotoren;
- verplaatsen van het noodstroomaggregaat.

Vooralsnog staan wij de verhogingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau door het in werking zijn van de noodstroomaggregaten toe.

Wel schrijven wij voor dat binnen vier weken na het van kracht worden van de milieuvergunning een aanvullende akoestische rapportage moet zijn ingediend waaruit blijkt wat de mogelijkheden van geluidsreductie bij de noodstroomaggregaten zijn, hoe groot de geluidsreductie per maatregel is en wat de investeringskosten per maatregel zijn. Ook dient te worden aangegeven, wat de geluidsreductie is bij het gelijktijdig toepassen van meerdere maatregelen.

Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt hier ingevolge artikel 1.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Als gevolg van transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden. Indirecte hinder tengevolge van transportbewegingen dient te worden getoetst aan de door het Ministerie van VROM uitgegeven circulaire "Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29-02-1996.

Het geluidsniveau, op de gevels van woningen in de omgeving van het bedrijf, als gevolg van indirecte hinder door (vracht)verkeer mag de etmaalwaarde van 50 dB(A) LAR_{Lt} niet overschrijden. (De etmaalwaarde is de hoogste waarde van de volgende drie geluidsniveaus: het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode, dit niveau in de avondperiode plus 5 dB(A) en dit niveau in de nachtperiode plus 10 dB(A)).

Uit de akoestische rapportage blijkt dat bij indirecte hinder een etmaalwaarde van 49 dB(A) wordt berekend. De indirecte hinder is berekend op de noordgevel van de woning aan Dennenkamp 3 en de oostgevel van de woning aan Cranenburgsestraat 41. De grenswaarde van 50 dB(A) wordt dus niet overschreden.

Gebleken is, dat tijdens incidentele activiteiten wel een overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde plaatsvindt. Dit gebeurt tijdens het laden en lossen van kippen eenmaal per twee jaar.

Wij verwijzen hiervoor naar tabel 13 in het akoestisch rapport. De hoogst optredende etmaalwaarde bedraagt 60 dB(A). In de nacht treedt namelijk op de noordgevel van de woning aan Dennenkamp 3 een equivalent geluidsniveau van 50 dB(A) op. De overschrijding bedraagt in de dagperiode op deze gevel 1 dB(A) en in de avondperiode 9 dB(A). De overschrijding bedraagt op de oostgevel van de woning aan Cranenburgsestraat 41 in de avondperiode 6 dB(A) en in de nachtperiode 7 dB(A). In de dagperiode vindt geen overschrijding plaats.

Deze overschrijdingen treden maximaal 10 etmalen per twee jaar op. Wij vinden deze waarden toelaatbaar, omdat de overschrijding maximaal 10 dB(A) bedraagt, slechts 10 etmalen per twee jaar plaatsvindt en er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om deze overschrijdingen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Het afvoeren van kippen moet namelijk in de avond- en nachtperiode plaatsvinden op basis van eisen van de slachterij, het aanvoeren van kippen gebeurt in de dagperiode. De vrachtwagens voldoen aan de stand der techniek. Het geluid kan niet verder worden teruggebracht.

Deze overschrijdingen staan wij dan ook toe.

3.6 Bodem

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 3.1.1 in onderdeel A3 van de NRB zijn de opslag van mest, vloeibare brandstoffen, vloeibare gevaarlijke stoffen (natriumhypochloriet-oplossing en formaldehydeoplossing) en bestrijdingsmiddelen bodembedreigende activiteiten. Bovendien zijn de afvoer van afvalwater in de bedrijfsriolering en activiteiten in een werkplaats bodembedreigende activiteiten. Ingevolge constante jurisprudentie kan bij veehouderijen, mits bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, geen nulsituatie- en eindsituatie-onderzoek worden geëist. Deze omstandigheden zijn niet aanwezig.

3.7 Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater wordt grotendeels opgevangen in een vloeistofdichte put. Het gaat om afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van transportwagens, het gebruik van de kantine, toilet, hygiënisluis en bij het reinigen van het eierlokaal. Aan deze put hebben wij voorschriften gesteld. Het afvalwater wordt afgevoerd uit de inrichting.

Een aanvraag om ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem is tegelijkertijd met de aanvraag om milieuvergunning ingediend. Het gaat om het lozen van 10 m³ spoelwater per jaar, waarin

stofdeeltjes aanwezig zijn. Dit water komt vrij bij het spoelen van de warmtewisselaars. De concentratie aan stofdeeltjes bedraagt 0,005%.

De afstand van het perceel waar dit afvalwater vrijkomt tot aan bestaand gemeenteriool bedraagt 400 meter.

Het gaat om een lozing van overige vloeistoffen. Op basis van artikel 25a lid 1 van het Lozingenbesluit wet bodembescherming kunnen wij een ontheffing verlenen voor deze bodemlozing. Dit kan uitsluitend in gevallen als bedoeld in artikel 25, tweede lid onder a en b, voor een termijn van ten hoogste vier jaar.

Voorwaarden zijn, dat:

- een aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer van de vloeistof niet mogelijk is;
- in de overige vloeistoffen geen stoffen voorkomen als bedoeld in de bij het Lozingenbesluit behorende bijlage III, of deze stoffen daarin voorkomen met een - wat betreft de stoffen van lijst I zodanige geringe toxiciteit, persistentie en (bio)accumulatie, of - wat betreft de stoffen van lijst II - zodanige geringe schadelijke werking dat ook op de lange termijn geen gevaar voor verontreiniging van de bodem bestaat.

Ons inziens is aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer van vloeistof niet mogelijk. Gemeenteriool ligt op ongeveer 400 meter van de plaats van lozing. Bij het spoelen van de warmtewisselaars is het nagenoeg onmogelijk om het spoelwater op te vangen en vervolgens af te voeren.

In de overige vloeistoffen zitten geen stoffen uit lijst I. Uit lijst II kunnen uitsluitend ammoniak, nitrieten en nitraten in lage concentraties in het afvalwater aanwezig zijn. Wij verwachten van deze stoffen in lage concentraties een zodanige geringe schadelijke werking dat ook op de lange termijn geen gevaar voor bodemverontreiniging bestaat.

Gelet op het voorgaande zijn wij voornemens om een ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem te verlenen voor een termijn van vier jaar. Aan deze ontheffing hebben wij voorschriften verbonden overeenkomstig artikel 26 van het Lozingenbesluit wet bodembescherming.

3.8 Energie

Onderdeel van de aanvraag is een energiebesparingsonderzoek: Ebatech, projectnummer EBT-5782, rapportversie 2.12, titel "Integraal Energieonderzoek H. van Deursen". In het ingediende onderzoek wordt namelijk niet uitgegaan van energieverbruikscijfers. Die zijn niet bekend: er zijn nog geen energienota's. Wel wordt het elektriciteitsverbruik geschat op 700.000 kWh per jaar. Het geschatte gasverbruik bedraagt 3.000 m³.

Het geschatte elektriciteitsverbruik ligt daarmee hoger dan de ondergrens van 50.000 kWh per jaar zoals vermeld in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" van oktober 1999. Het elektriciteitsverbruik van de inrichting achten wij daarom relevant. Wij hebben dan ook een voorschrift opgenomen in deze vergunning, waarin een nader onderzoek naar besparing op het elektriciteitsverbruik verlangd wordt.

3.9 Lichthinder

Lichthinder kan optreden in de naaste omgeving van de inrichting.

Wij hebben dan ook een voorschrift opgenomen, waarin wij inrichtinghouder verplichten de in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting zodanig af te stellen dan wel af te schermen dat er geen directe lichtstraling buiten het terrein van de inrichting waarneembaar is. Hiermee wordt lichthinder buiten het terrein van de inrichting voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperkt.

3.10 Ongewone voorvallen

Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan dient de exploitant van de inrichting dit onmiddellijk te melden aan het bevoegd gezag. De verplichting om maatregelen te treffen, de meldingsplicht alsmede de inhoud van de melding zijn afdoende geregeld in de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer.

Daarnaast wordt er op gewezen dat bij het ontstaan van bodemverontreiniging een meldingsplicht op basis van de Wet bodembescherming bestaat.

3.11 Overige milieuaspecten

Ten aanzien van de overige milieuaspecten is het niet noodzakelijk deze te voorzien van een nadere toelichting in de voorliggende beschikking. De gebruikelijke en gangbare voorschriften zijn hiervoor opgenomen in deze vergunning waarbij als uitgangspunt de vigerende wet- en regelgeving is gehanteerd, rekening houdende met de jurisprudentie.

4 Overige regels en wetten die naast de vergunning van toepassing zijn

Binnen de inrichting is een installatie aanwezig voor het oppompen van grondwater voor de drinkwatervoorziening voor de kippen. Deze installatie voldoet aan de criteria van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

De propaantank voldoet eveneens aan de criteria van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

Daarnaast is voor de koelunit van het eierlokaal en voor de kaderverkoeling onder meer artikel 5 van de Europese "Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen" van kracht, welke het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen als koelmiddel verbiedt in koel- en klimaatregelingsapparatuur, die is vervaardigd na 30 juni 2002. Dit houdt in dat deze stoffen nog wel in de dergelijke installaties aanwezig mogen zijn, maar niet meer mogen worden bijgevuld. Aan dit besluit is een Regeling lektheidvoorschriften koelinstallaties 1997 (RLK) gekoppeld, waarin voor koelinstallaties een onderhouds- en registratieverplichting is opgenomen.

Voorts is onder meer het Besluit Gebruik Meststoffen 2002 van toepassing vanwege het aanwenden van de meststoffen.

De Grondwaterwet is van toepassing vanwege van de onttrekking van het grondwater.

5. Ambtshalve aanpassing

Bij brief van 28 juni 2005 van het ministerie van VROM, is de richtlijn PGS 15 gepubliceerd ter vervanging van de richtlijn CPR 15-1.

In de voorschriften van hoofdstuk 17 behorende bij het eerste ontwerpbesluit zijn bepalingen opgenomen voor de opslag van natriumhypochlorietoplossing. Deze voorschriften waren gebaseerd op de inmiddels vervallen richtlijn CPR 15-1.

In de richtlijn PGS 15 is een ondergrens vermeld van 250 kg of liter voor bijtende stoffen zoals natriumhypochlorietoplossing. Omdat 150 liter van deze oplossing is aangevraagd, is het PGS 15 niet van toepassing op deze opslag. De voorschriften in hoofdstuk 17 van het eerste ontwerpbesluit zijn daarom verwijderd. De voorschriften uit hoofdstuk 15 (reinigings-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen) zijn enigszins aangepast, zodat deze voorschriften ook van toepassing zijn op

de opslag van ten hoogste 150 kg of liter natriumhypochlorietoplossing om er voor te zorgen dat deze opslag op verantwoorde wijze plaatsvindt.

6. Bedenkingen

Vanaf 11 maart 2005 tot en met 8 april 2005 heeft een op 1 maart 2005 genomen ontwerpbesluit op de aanvraag om milieuvergunning en op de aanvraag om ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem gedurende vier weken ter inzage gelegen.

6.1 Ingekomen bedenkingen

Tijdens bovenvermelde periode zijn mondeling bedenkingen ingebracht tijdens een hoorzitting op 7 april 2005. Een verslag van de hoorzitting is bij dit tweede ontwerpbesluit gevoegd.

Waar wij bij de navolgende data in dit hoofdstuk 5 geen jaartallen hebben vermeld is sprake van het jaar 2005. Voor de overzichtelijkheid hebben wij dit jaartal weggelaten.

Daarnaast zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door:

- Wösten Juridisch Advies, Postbus 59519, 1040 LA Amsterdam, namens 15 verenigingen, BV's en personen, per fax ontvangen op 8 april en per post ontvangen op 11 april (indiener nr. 1);
- Mevrouw J. Koenders, Hoeting 77, 6578 BK Leuth, per post ontvangen op 30 maart;
- De Linde Party X-Perts, Cranenburgsestraat 33, 6561 AM Groesbeek, per post ontvangen op 8 april;
- W.B.M. Derks, Cranenburgsestraat 33b, 6561 AM Groesbeek, per post ontvangen op 8 april;
- W.M.J. Derks Pensioen B.V., Cranenburgsestraat 33, 6561 AM Groesbeek, per post ontvangen op 8 april;
- M. Vos-Koevoets, Groenewoudseweg 36, 6524 VB Nijmegen, per post ontvangen op 6 april;
- Het Groene Schild Milieu-adviesbureau, Postbus 638, 6700 AP Wageningen, namens stichting E.D.E.V. en namens de heer C. Bleijs, per post ontvangen op 6 april;
- H. Fransen, Dromedarisstraat 43, 6531 NS Nijmegen, per post ontvangen op 7 april;
- Achilles'29, postadres Mansberg 61, 6562 MG Groesbeek, per post ontvangen op 8 april;
- T.W.H.C. Thijssen, Wylerbaan 6, 6561 KR Groesbeek, per post ontvangen op 8 april;
- Stichting Wakker Dier, Postbus 92024, 1090 AA Amsterdam, per fax ontvangen op 7 april en per post ontvangen op 8 april;
- Mevrouw D. Hutter, Bosruiter 11, 8532 AB Lemmer, per post ontvangen op 8 april;
- De heer R.P.J. Janssen, De Eg 17, 6562 PC Groesbeek, namens de heer A.G.C.H. Janssen en mevrouw E.M. Janssen-Cillessen, Wylerbaan 8 te Groesbeek, per post ontvangen op 7 april;
- J. Derks, Cranenburgsestraat 31b, 6561 AM Groesbeek, afgestempeld door gemeente op 11 april, kan mogelijk ontvangen zijn op 8 april;
- Mevrouw B. des Bouvrie, Lizzy Ansingshof 65, 1183 CV Amstelveen, ontvangen per e-mail op 4 april en ontvangen per fax op 8 april;
- B. Beneden en G.J. Cromwijk, Vogelkerslaan 2, 3956 DL Leersum, ontvangen per e-mail op 6 april en per fax op 8 april;
- Mevrouw P. Lieveense, Esdoornlaan 5, 3843 JN Harderwijk, ontvangen per e-mail op 1 april en per fax op 8 april;
- M.M.H.M van den Hoven, Scholeksterstraat 2, 7132 DH Lichtenvoorde, ontvangen per e-mail voor 8 april; de brief is gedagtekend op 8 april en ontvangen per post op 12 april; Dit is gebeurd naar aanleiding van een e-mail van de gemeente van 8 april om in plaats van de eerder ingediende e-mail bedenking alsnog schriftelijk bedenkingen in te dienen. Het poststempel is van 10 april. Niet uitgesloten kan worden dat de bedenking op 8 april op de brievenbus is gedaan. Daarnaast

heeft de bezwaarmaker of bezwaarmaakster direct gereageerd door alsnog een schriftelijke bedenking in te dienen. Hem of haar treft geen verwijt.

Bovenvermelde bedenkingen achten wij ontvankelijk.

M. van den Berg, Dedemsvaartseweg zuid 113, 7775 AE Lutten heeft als vervolg op haar/zijn e-mail van 5 april en onze e-mail van 8 april, op 8 april de volledige naam- en adresgegevens en de ondertekening per mail aan ons gestuurd. Voorts zijn 21 andere e-mails ontvangen tot en met 7 april zonder naam en adres.

Hierop hebben wij gereageerd door op 8 april per mail aan te duiden dat schriftelijke en gemotiveerde bedenkingen kunnen worden ingebracht. Deze moeten ondertekend moeten worden en voorzien zijn van volledige naam- en adresgegevens. In het Groesbeeks Weekblad en de website van de gemeente is immers aangegeven dat de weg voor e-mail bedenkingen niet open staat. Verder is in de kennisgeving van het eerste ontwerpbesluit vermeld dat bedenkingen schriftelijk of mondeling moeten worden ingediend.

Zij volstaan met een e-mail bedenking met naam, adres op of na 8 april. Wij achten deze bedenkingen niet ontvankelijk, omdat deze niet schriftelijk zijn ingediend.

Stankhinder

Bedenkingen tegen stankhinder zijn ingebracht door: Wösten juridisch advies, De Linde Party X-perts, W.B.M. Derks, W.M.J. Derks Pensioen, Groene Schild Milieu-adviesbureau, H. Franssen, Achilles'29, T.W.H.C. Thijssen, Stichting Wakker Dier, R.P.J. Janssen en J. Derks en tijdens de hoorzitting op 7 april 2005 (hierna: de hoorzitting)..

Individuele stankhinder:

1. Nader stankonderzoek is nodig overeenkomstig het LTFD model.
2. Niet is getoetst aan de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden.
3. De situatie vanaf 2012 (verrijkte kooien in plaats van legbatterij) is niet in de beoordeling betrokken.
4. Met voorschrift 2.6 - luidende: "Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden." - wordt de vergunning impliciet geweigerd.
5. De geurcirkel van 319 meter moet vast komen te liggen voor elke categorie. In de plankaart van "Bestemmingsplan Omgeving De Linde" ligt deze geurcirkel vast. Aan deze geurcirkel, vermeld in de overeenkomst tussen de gemeente, Achilles'29, De Linde en het pluimveebedrijf (hierna: de overeenkomst) mag niet getornd worden. De grens van de bebouwde kom is echter verplaatst naar Cranenburgsestraat 39. Daarmee kunnen De Linde en woningen aan de Cranenburgsestraat dus evengoed als categorie I beschouwd worden.
6. Ook een geurcirkel van 401 meter wordt genoemd, terwijl in de overeenkomst 319 meter wordt vermeld.
7. Over het sportpark van Achilles '29 (hierna: het sportpark) komt een geurcirkel te liggen. Deze moet beperkt worden tot de grens van het sportpark. Als gevolg van de in de overeenkomst vermelde geurcirkel moet gegarandeerd worden, dat deze geen belemmeringen geeft voor de huidige en toekomstige activiteiten van het sportpark.
8. De Commissie voor de Milieueffectrapportage constateerde dat door de inrichting een geurprobleem ontstaat, waarvoor in het MER geen oplossing wordt aangedragen. De gemeente moet daarom regels stellen aan de geurhinder.
9. De stankbelasting is ruim vier maal hoger dan toegestaan op het sportpark. De beoordelingsvrijheid gaat niet zover dat onaanvaardbare situaties vergund mogen worden.
10. In vorige zomers werd in Villapark De Zeven Heuvelen een vieze geur waargenomen. Verhuurders van vakantiehuizen zullen gedupeerd worden. Is in dit geval planschade van toepassing?

11. Op mooie zomerse dagen kan niet buiten vertoeft worden vanwege de stank.
12. De stank is veel erger geworden dan bij het vorige pluimveebedrijf. De stank is soms op 1,7 km waar te nemen.
13. Ondanks een reductie met 90% van de ammoniakuitstoot is er in de zomer veel stank in het Villapark.
14. Waarom zijn geen chemische luchtwassers geplaatst? Deze kosten € 1.500.000. In het MER is het effect van stankreductie vermeld.

Cumulatieve stankhinder:

15. De bijdrage van het bedrijf aan Cranenburgsestraat 43 wordt onderschat (bestaande rechten).
16. Niet de actuele situatie van Cranenburgsestraat 43 moet meegewogen worden maar de vergunde maximale standbelasting.
17. De droogtunnel van het bedrijf aan Cranenburgsestraat 47a is niet in de berekening betrokken, zodat de werkelijke cumulatieve stankhinder hoger is dan die vermeld is in het ontwerpbesluit.
18. Van meerdere meetpunten op een stankgevoelig object moet de cumulatie bepaald worden. Op geen van deze meetpunten mag de totale cumulatieve belasting n/N groter zijn dan 1,5 wat in dit ontwerpbesluit wel het geval is. Bovendien zijnde relatieve bijdragen als gevolg van de aangevraagde inrichting op punten van de woning aan Cranenburgsestraat 41 namelijk 0,40 en 0,42, die niet verwaarloosbaar zijn.
19. De toetsingswaarde van 1,5 is het uiterste toelaatbare, omdat de uitgevoerde toets de werkelijke cumulatie enigszins onderschat.
20. Cranenburgsestraat 29 ligt op meer dan 375 meter van het middelpunt van de aangevraagde inrichting. Daarom is deze niet op cumulatie van stankhinder getoetst. Uitgegaan moet echter worden van de afstand tot het dichtstbijzijnde emissiepunt tot de woning, die 354 meter bedraagt. Bij die afstand moet deze woning wel getoetst worden.
21. Ook buiten 375 meter moet bij een dergelijk groot bedrijf bij categorie IV woningen de cumulatie berekend worden, ook in de MER-procedure.
22. Cumulatie is fout berekend. Voor elk bedrijf moet op dichtst bij zijnde gevel worden gemeten, wat niet is gedaan.
23. De cumulatieberekening volgens het rapport "Cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderijen", publikatierooms lucht nr. 46, (hierna: het rapport) is niet bruikbaar voor dit soort complexe situaties. Bij meer dan vier stallen in elkaars nabijheid verdient een computermodel de voorkeur.

Vliegenoverlast

Bedenkingen tegen vliegenoverlast zijn ingediend tijdens de hoorzitting.

24. Naast stankoverlast is er voor de vele recreanten ook sprake van vliegenoverlast.

Ammoniak

Bedenkingen tegen ammoniak zijn ingediend door: Wösten juridisch advies, mevrouw J. Koenders, Stichting Wakker Dier, Groene Schild Milieu-adviesbureau en de heer R.P.J. Janssen en tijdens de hoorzitting.

25. Met de situatie vanaf 2012 is geen rekening gehouden. De ammoniakemissie zal dan hoger worden. Deze toekomstige ontwikkeling is niet in de beoordeling meegenomen.
26. Er is sprake van een overbelaste situatie. De aanvaardbaarheid van de depositie is onvoldoende onderzocht. Zie ook uitspraak Raad van State in West Maas en Waal: 200402554/1.
27. Kortdurige mestopslag blijkt niet uit de aanvraag, maar wordt wel vermeld in leaflet BB 97.07.058. De milieubelasting wordt daarmee onderschat.

28. Er komt veel stikstof in de lucht en daardoor wordt de bodem overbemest. Dit is schadelijk voor De Bruuk.
29. Ammoniakdepositie is in de nabije omgeving in de toekomst amper te reduceren vanwege de enorme toename van het aantal dieren als gevolg van deze aanvraag.
30. Getwijfeld wordt aan de emissiefactor. Die zal in de praktijk overschreden worden.
31. Met directe schade buiten 50 meter wordt geen rekening gehouden.

Stof

Bedenkingen tegen stof zijn ingediend door: Wösten juridisch advies, Stichting Wakker Dier, de heer R.P.J. Janssen en tijdens de hoorzitting.

32. Met Europese normen voor stof is geen rekening gehouden.
33. Stof door silo's, door vrachtverkeer op zandwegen en door openstaande deuren is niet beoordeeld.
34. Er zal sprake zijn van fijn stof emissies door de aard van de inrichting en er is sprake van overlast en aantasting van het leefmilieu door fijn stof en stof.

Geluid

Bedenkingen tegen geluid zijn ingediend door Wösten juridisch advies, Groene Schild Milieu-adviesbureau, Stichting Wakker Dier en de heer R.P.J. Janssen en tijdens de hoorzitting

35. Het te houden kippenras blijkt niet uit de aanvraag. Verschillende kippenrassen kunnen verschillende legcycli hebben. Hierdoor is het aantal transportbewegingen onduidelijk. De milieubelasting is afhankelijk van het kippenras en dus onduidelijk.
36. Het referentieniveau is niet zorgvuldig vastgesteld.
37. Is het referentieniveau gemeten bij het buiten werking zijn van de ventilatoren? Deze mogen toch niet van invloed zijn op het referentieniveau van het omgevingsgeluid?
38. Het referentieniveau is gemeten in de winter. Is het wel verstandig om in een rustige periode te meten?
39. Het geluid van de ventilatoren is hinderlijk en zorgt voor slaapverstoringen en zorgt ervoor dat men 's zomers vaak niet buiten kan zitten.
40. Onduidelijk is waarom 2 dB(A) boven de richtwaarde is vergund bij woningen aan de Cranenburgsestraat.
41. Metingen toonden een verschil van 1,2 dB(A) aan: waarom is niet van de laagste meting uitgegaan en is niet aangesloten bij de richtwaarde?
42. De geluidbelasting in het meetrapport (ABOVO Acoustics) ligt 2 dB(A) boven de geluidbelasting in het rapport met berekende geluidniveaus (Geurts). Hoe kan dat?
43. Bij Wylerbaan 12 is 36 dB(A) toegestaan in plaats van 35 dB(A) in de avondperiode. Waarom?
44. Door te hoge vergunde Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus zullen de vergunde geluidspieken ook te hoog zijn (10 dB(A) hoger dan de Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus).
45. Onterecht is ontheffing verleend van de normstelling gedurende 5 nachtperiodes per jaar.
46. Het bedrijf wordt van allerlei normen vrijgesteld: overschrijdingen worden gelegaliseerd.
47. De geluidsbelasting zal hoger worden dan vergund is. Met het verladen van eieren, mest, voer en het schoonspuiten van transportmiddelen en ventilatoren zal een hogere geluidbelasting optreden dan waarvoor vergunning wordt verleend. Er is dus sprake van een impliciete weigering.

IPPC

Bedenkingen over de IPPC-richtlijn zijn ingediend door: Wösten juridisch advies en Groene Schild Milieu-adviesbureau.

48. Niet is getoetst aan artikel 6 van de IPPC-richtlijn.

49. Er is onvoldoende getoetst aan IPPC en BREF. Er is alleen getoetst aan de Best Beschikbare Technieken voor wat betreft ammoniakemissie.

50. Getoetst is aan art. 9 lid 4 IPPC. Er moet ook getoetst worden aan artikel 4 lid 2 WAV.

51. De achtergronddepositie in Zuid-Gelderland is hoog: 2500 mol N per ha/jaar in 2002. In 2010 moet deze 1750 mol worden. De depositie van 6,1 mol door deze inrichting is te hoog nu het kritische depositieniveau blijvend overschreden zal worden. De ammoniakdepositie stijgt in plaats van daalt zoals in het ontwerpbesluit vermeld is. Niet is onderzocht of de ammoniakdepositie van 6,1 mol op De Bruuk, de hoge achtergronddepositie in aanmerking nemend, geen significante gevolgen heeft voor dit gebied.

52. Naast ammoniak moet ook getoetst worden op bijvoorbeeld stank, geluid en stof.

53. Op basis van recent onderzoek moeten alle waarnemers minimaal een categorie II bescherming krijgen.

MER

Bedenkingen over het Milieueffectrapport zijn ingediend door: Wösten juridisch advies en Groene Schild Milieu-adviesbureau.

54. Het M.E.R. is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ingebrachte zienswijzen over stank en ammoniak zijn namelijk niet betrokken in het MER noch in het toetsingsadvies.

55. Van een M.E.R. moet een geurverspreidingsonderzoek deel uitmaken. Geuremissie moet daarin in ge/s in plaats van in mve's uitgedrukt worden.

Afval

Deze bedenking is ingediend door: Wösten juridisch advies.

56. Onduidelijk is of een volume van meer dan 50 m³ aan afval mogelijk is. Bij meer dan 50 m³ zijn burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag.

WVO-vergunning

Deze bedenking is ingediend door: Wösten juridisch advies.

57. Een wvo-vergunning had aangevraagd moeten worden vanwege het belanden van stofdeeltjes via de bodem in het oppervlaktewater. Gelet op het mogelijk vervuilde karakter had een WVO-vergunning aangevraagd moeten worden.

Dierenwelzijn

Bedenkingen over dierenwelzijn zijn ingediend door: Wösten jurisch advies, mevrouw J. Koenders, mevrouw M. Vos-Koevoets, Stichting Wakker Dier en mevrouw B. des Bouvrie.

58. Toezicht op 300.000 dieren vindt niet structureel plaats.

59. Bij veel dieren is de kans op ziekten groot.

60. Iedere kip heeft slechts 1 A4-tje aan ruimte.

61. Het is onacceptabel dat legbatterijen uitbreiden en in strijd met de wet handelen.

62. Algemeen.

Verlaten grondslag aanvraag en onduidelijkheid van de aanvraag.

Bedenkingen over de aanvraag zijn ingediend door: Wösten jurisch advies en Stichting Wakker Dier.

63. De mestkelder van 3200 m³ is niet betrokken in de boordeling.

64. Onduidelijk is in de aanvraag of sprake is van legbatterijen of verrijkte kooien. Dit is met name van belang voor de stankemissie.

65. Met voorschrift 6.1.20 wordt de grondslag van de aanvraag verlaten. Voorschrift 6.1.20 luidt:
"Geheel met mest gevulde containers moeten binnen 2 dagen na het geheel gevuld raken uit de inrichting worden afgevoerd. Het is niet toegestaan meer dan één container binnen de inrichting aanwezig te hebben die deels gevuld is met mest. Het is niet toegestaan meer dan één container binnen de inrichting aanwezig te hebben die geheel gevuld is met mest."

Bestaande (vergunde) rechten

Bedenkingen over bestaande (vergunde) rechten zijn ingediend door Wösten juridisch advies, Groene Schild Milieu-adviesbureau, Stichting Wakker Dier en tijdens de hoorzitting.

66. Aangevraagd is een revisievergunning in plaats van een oprichtingsvergunning. Er zijn echter geen bestaande rechten.
67. De twee oostelijke stallen van de vergunning van 1977 zijn anders gerealiseerd dan vergund. Daarnaast is het overige veebestand van de vergunning van 1977 nooit onderzocht. Evenmin staat vast of een dieppitstal is gerealiseerd. Overeenkomstig artikel 27 van de Hindewet is sprake van vervallen rechten nu de stallen niet conform vergunning zijn gerealiseerd.
68. De laatst geldende vergunning is van 1996, niet die van 1977. Nu de vergunning van 1996 van rechtswege is vervallen is er geen vergunning meer.
69. De termijn van drie jaar zoals vermeld in artikel 8.18 Wet milieubeheer kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden verlengd volgens lid 2 van dit artikel. Het is in strijd met de letter en geest van de wet om rekening te houden met bestaand hebbende rechten van de vergunning van 1977. Meer toestaan aan milieubelasting dan op basis van nieuwvestiging mogelijk zou zijn, is in strijd met de wet en met redelijkheid.
70. Bovendien was het bedrijf in 1977 op een andere locatie gevestigd dan het nu aangevraagde bedrijf.

Gedogen

Bedenkingen over gedogen zijn ingediend door: Wösten juridisch advies, Stichting Wakker Dier, mevrouw D. Hutter en tijdens de hoorzitting.

71. Gedoogd is tot 1 februari 2004. Met de uitspraak van 20 oktober 2004 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is komen vast te staan dat milieutechnisch geen sprake kan zijn van een legaliseerbare situatie. Met de uitspraak van 11 maart 2005 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State duidelijk gemaakt dat onterecht wordt gedoogd. Niet valt in te zien dat bij een ongewijzigde milieutechnische situatie nu wel vergunning verleend kan worden.
72. Het bedrijf is sinds 2002 illegaal in werking. Waarom heeft u een gedoogvergunning afgegeven? Wat voor signaalfunctie denkt u daarmee af te geven?
73. Verzocht wordt om de gedoogvergunning in te trekken en het bedrijf te sluiten.

Verlening ontheffing van het verbod tot lozen in de bodem

Bedenkingen over deze ontheffing zijn ingediend door: Wösten juridisch advies en Stichting Wakker Dier.

74. Over de locatie, de lozing en de effecten op de bodem zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.
75. Hoe vindt controle op lozing plaats en hoe wordt voorkomen dat ongewenste stoffen worden geloosd?
76. Onduidelijk is of er niet een betere oplossing is dan lozing in de bodem.

Bodem overig

Bedenkingen over andere bodemaspecten zijn ingediend door: mevrouw J. Koenders en H. Franssen.

- 77. Lozing van mest en rioolwater in de bodem zal plaatsvinden. Het grondwater wordt hierdoor op langere termijn aangetast.
- 78. Bodemvervuiling treedt op door van kippen afkomstige afvalstoffen.

Overig

Deze bedenkingen zijn ingediend door: mevrouw J. Koenders en de heer R.P.J. Janssen en tijdens de hoorzitting.

- 79. De grootschaligheid van het bedrijf past niet in Groesbeek.
- 80. Het vrachtverkeer zal toenemen.
- 81. Aantasting van het landschap vindt plaats door zo'n groot stallencomplex.
- 82. Met vogelpest (calamiteit) moet in de milieuvergunning rekening gehouden worden.
- 83. Er is ruimte om een aantal dieren te vergunnen en een aantal dieren te weigeren. Waarom wordt dat niet gedaan?
- 84. Bij het slopen van de stallen is mest achtergebleven. Die bevindt zich nu in de na de sloop ontstane vijver. Stof van het dak van het bedrijf komt in de vijver terecht.

6.2 Overwegingen naar aanleiding van de ingekomen bedenkingen

Ad 1.

De individuele stankhinder is getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Voor de indeling in de omgevingscategorieën is gebruik gemaakt van de Brochure Veehouderij en Hinderwet. De soorten dieren, het aantal dieren en de wijze van mestopslag worden in de Richtlijn via factoren omgerekend naar mestvarkeneenheden. Deze mestvarkeneenheden worden erkend als geureenheid. Deze mestvarkeneenheden zijn hanteerbaar in combinatie met de afstandsgrafiek uit deze Richtlijn. De 300.000 legkippen kunnen worden omgerekend naar mestvarkeneenheden.

De aanvraag heeft betrekking op 2.500 mestvarkeneenheden. In de afstandsgrafiek uit de Richtlijn is het verband aangegeven tussen het aantal mestvarkeneenheden en de vereiste afstand. De mestvarkeneenheden vormen een specifiek onderdeel van het normenstelsel uit de Richtlijn. De afstandsgrafiek uit de Richtlijn ziet op het houden van maximaal 2.500 mestvarkeneenheden. Ingevolge ABRvS 17 juli 1998, nr. E03.97.0892 zijn in deze Richtlijn de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten met betrekking tot de wijze van afstandsmeting bij individuele stankhinder neergelegd.

Uit het vorenstaande volgt dat het toepassen van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder en de Brochure Veehouderij en Hinderwet geacht wordt niet in strijd te zijn met het recht..

De cumulatieve stankhinder is beoordeeld aan de hand van het rapport "Beoordeling cumulatie van stankhinder door intensieve veehouderij". Dat rapport is onder meer van toepassing op een inrichting voor het houden van 2.500 mestvarkeneenheden en meer.

Uit het vorenstaande volgt dat de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder, Brochure Veehouderij en Hinderwet en het rapport "Beoordeling cumulatie van stankhinder door intensieve veehouderij" kan worden toegepast en er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader stankonderzoek.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 2.

Wij hebben niet getoetst aan deze Regeling maar aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. De veehouderij is niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een landbouwontwikkelings- of verwevingsgebied of een extensiveringsgebied met het primaat natuur waarvoor een reconstructieplan bekend is gemaakt. De veehouderij ligt niet in reconstructiegebied waarvoor een reconstructieplan bekend is gemaakt. De omrekeningsfactoren zoals opgenomen in de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden zijn hier niet van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraak ABRvS van 24 maart 2004, B&W van Houten, nr. 200304128/1.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 3.

Het houden van kippen in verrijkte kooien is niet aangevraagd.. In de aanvraag en op de tekening bij de aanvraag wordt uitgegaan van het houden van kippen in een stal met een Groen-Labelsysteem BB 97-07-058. Dat betekent dat de legkippen worden gehouden in batterijkooien. De aanvraag is de grondslag van de vergunning. Op deze aanvraag moeten wij besluiten. Wij kunnen niet buiten deze aanvraag besluiten. Om die reden kunnen wij het houden van kippen in verrijkte kooien niet beoordelen. Dat is in strijd met de Wet milieubeheer.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 4.

Voorschrift 2.6. ziet op het bewaren van de afvalstromen zoals genoemd in voorschrift 2.5. Deze afvalstromen worden bewaard in voorzieningen en/of veroorzaken geen geur. Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in een put en afgevoerd naar het riool; kadavers worden bewaard in een koelruimte voorafgaand aan de afvoer, gevaarlijk afval, papier en karton en het overig bedrijfsafval veroorzaken geen geur. Om de samenhang met voorschrift 2.5. te verduidelijken, wordt in voorschrift 2.6. een verwijzing opgenomen naar de in voorschrift 2.5. genoemde afvalstromen.. Het is aannemelijk dat de geur van deze afvalstoffen zich niet buiten de inrichting kan verspreiden en hiermee aan voorschrift 2.6 kan worden voldaan.

De bedenking achten wij gegrond.

Ad 5.

In de overeenkomst van 17 november 2000 wordt geen geurcirkel vermeld en wordt evenmin de term geurcirkel of stankcirkel vermeld. Wel maakt een overzichtskaart met ligging van gebouwen en terreinen onderdeel uit van de overeenkomst. Cirkels zijn echter niet op deze kaart aanwezig. Dat het bord met daarop "Groesbeek" en de aanduiding van het eind van de bebouwde kom is verplaatst is uitsluitend relevant voor de verkeerswetgeving. De plaats van dit bord staat los van de beoordeling van een gebied dat als bebouwde kom (categorie I) wordt beschouwd. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraak van 29 juni 2000 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nr. E03.98.1409, B&W van Steenberg. Hierin is het volgende vermeld: "Nu deze begrenzing van de bebouwde kom heeft plaatsgevonden uit het oogpunt van verkeersveiligheid kan naar het oordeel van de Afdeling hieraan voor de categorie-indeling van de brochure geen doorslaggevende betekenis worden toegekend." Het woongebied aan de Cranenburgsestraat ten oosten van de

Hoflaan en ten westen van de Dennenkamp beschouwen wij als buitengebied en niet als bebouwde kom. De woningen in dit laatstgenoemde gebied sluiten namelijk niet aan op de woningen gelegen in het gebied ten westen van de Hoflaan aan de zuidzijde van de Cranenburgsestraat. De woningen in dit gebied aan de Cranenburgsestraat ten oosten van de Hoflaan en ten westen van de Dennenkamp, die niet bij een veehouderij horen, vallen onder categorie II: deels "meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het desbetreffende buitengebied een bepaalde woonfunctie verlenen" en deels "niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten de bebouwde kom, langs wegen, vaarten, dijken e.d.". Discotheek De Linde aan Cranenburgsestraat 33 is een object voor dagrecreatie en beschouwen wij daarmee eveneens als categorie II object.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 6.

De geurcirkel van 401 meter wordt genoemd in relatie tot een categorie I object: het bungalowpark. 319 meter geldt voor een categorie II object. In de overeenkomst worden geen geurcirkels vermeld.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 7.

De geurcirkel komt inderdaad over het sportpark te liggen. Deze geurcirkel bedraagt op dit moment 319 meter voor dit categorie II object. In de overeenkomst is geen geurcirkel vermeld, die gegarandeerd moet worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze geen belemmeringen heeft voor activiteiten van het sportpark. Wij zijn echter wel van mening dat vergunning verleend kan worden. In de situatie met de vergunning van 1977 was de geurcirkel namelijk verder over het sportpark gelegen. De geurcirkel bedroeg toen 227 meter terwijl het emissiepunt van de veehouderij op ongeveer 10 meter van het sportpark was gelegen. De geurcirkel lag dus ongeveer 217 meter over het sportpark. In deze aanvraag is de geurcirkel 319 meter, terwijl het emissiepunt op 159 meter van het sportpark is gelegen. De geurcirkel ligt nog 160 meter over het sportpark, wat een verbetering is ten opzichte van de vergunde situatie van 1977.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 8.

Er is bekeken of de stank zoveel als mogelijk kan worden verminderd. De afstand tot de tribune (het dichtst bij zijnde onderdeel) van het sportveld van Achilles'29 is vergroot van 10 meter in de vergunde situatie op 26 oktober 1977 naar 159 meter in de aangevraagde situatie. De stank wordt verminderd door de stal voor de legkippen te voorzien van een Groen Labelsysteem (mestband-batterij en geforceerde mestdroging) en het verbinden van voorschriften (hoofdstuk 6) aan de vergunning over het drogen, kortstondig bewaren en afvoeren van de mest van de legkippen.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 9.

De gewenste afstand voor de individuele stankhinder bedraagt tot de tribune (het dichtstbijzijnde onderdeel) van het sportcomplex 319 meter. De werkelijke afstand bedraagt 159 meter. Dat is een factor 2 verschil tussen de gewenste afstand en de werkelijke afstand om stankoverlast te voorkomen. De werkelijke stankbelasting is hiermee niet "meer dan 4 x zo groot dan toegestaan", zoals de bezwaarmaker stelt. Alhoewel een gedeelte van het sportcomplex van Achilles '29 voor

stank wordt overbelast, is hier geen sprake van een ontoelaatbare stankhinder. Verder heeft Achilles'29 bij overeenkomst van 17 november 2000 ingestemd met het verplaatsen van de inrichting voor het houden van legkippen zoals vergund in 1977 naar de huidige locatie waarop de aanvraag betrekking heeft. Op dat moment gold hiervoor de milieuvergunning van 21 februari 1996 (300.000 legkippen). Hiermee kwam voor Achilles '29 een extra sportveld beschikbaar.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 10.

Het waarnemen van een vieze geur blijft mogelijk onder bepaalde weersomstandigheden. Wel is het zo dat wij met name in het voorjaar van 2003 veel stankklachten hebben ontvangen. De grote stank werd toen waarschijnlijk veroorzaakt door de opslag van een grote hoeveelheid mest gedurende de vogelpestperiode. De dichtst bij gelegen woningen van het Villapark De Zeven Heuvelen liggen net buiten de stankcirkel van de aangevraagde inrichting. Aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 wordt dan ook voldaan bij deze woningen.

Planschade is niet van toepassing bij een milieuvergunningprocedure.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 11.

Alle woningen liggen buiten de stankcirkels van de aangevraagde inrichting. Stankhinder blijft echter mogelijk onder bepaalde weersomstandigheden

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 12.

De stankcirkel van de inrichting is groter dan bij de in 1977 vergunde inrichting. Omdat de aangevraagde inrichting noordelijker is gelegen dan de in 1977 vergunde inrichting kan dit merkbaar zijn bij woningen die ten oosten en ten westen van de inrichting liggen. De meeste woningen liggen ten westen van de inrichting in het bungalowpark. Alle omliggende woningen liggen echter buiten de stankcirkels van de aangevraagde inrichting. De aangevraagde inrichting voldoet voor alle omliggende woningen aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 13.

Zie onder ad 11 en 12.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 14.

In het M.E.R. is vermeld dat onderzoek van het IMAG aantoont dat de geuremissie vanuit stallen met chemische luchtwassers het verst kan worden teruggebracht. De werkelijke geuremissie zal lager zijn dan de weergegeven geuremissie. Onduidelijk is echter hoe groot de geurreductie zal zijn van luchtwassers, aldus het M.E.R.. De Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 biedt geen lagere aantallen mve's bij toepassing van luchtwassers als nageschakelde techniek bij het aangevraagde Groen Labelsysteem. Luchtwassers bewerkstelligen daarom geen juridische verkleining van de stankcirkels.

Luchtwassers worden met name toegepast om ammoniakemissie te reduceren, niet om stankemissie te reduceren. De ammoniakemissie per dierplaats is reeds laag door het aangevraagde Groen Labelsysteem. Bovendien is het bij pluimveehouderijen niet gebruikelijk om luchtwassers te plaatsen. Luchtwassers plaatsen kost in dit geval ca. € 1.500.000. De extra exploitatiekosten vergeleken met de exploitatiekosten van de inrichting overeenkomstig de aanvraag bedragen jaarlijks ca. € 400.000. Deze hoge investeringen en deze hoge jaarlijkse kosten kunnen redelijkerwijs niet verlangd kan worden van deze bedrijfstak, mede gelet op de onduidelijke omvang van de geurreductie door luchtwassers. Op basis van de Alara-afweging zijn wij dan ook voornemens om geen chemische luchtwassers voor te schrijven.

Wij achten deze bedenking ongegrond.

Ad 15 en 16.

De bijdrage van dit bedrijf hebben wij niet onderschat. Wij zijn uitgegaan van de resultaten van de laatste milieucontrole van dit bedrijf in december 2004. Een deel van de inrichting is niet opgericht binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning. Daardoor is dit deel van de vergunning op basis van artikel 8.18 Wet milieubeheer komen te vervallen. Een deel van de inrichting is niet meer vergund, zodat wij zijn uitgegaan van de nog vergunde dieraantallen en mestvarkeneenheden.

Deze bedenkingen achten wij ongegrond.

Ad 17.

De mestdroogtunnel van het bedrijf aan Cranenburgsestraat 47a mogen wij niet in de cumulatieberekening meenemen. In de "Richtlijn mestverwerkingsinstallaties" (Infomil, februari 2001) wordt met een dergelijke mestdroogtunnel namelijk een techniek bedoeld die is geïntegreerd in het stalsysteem. In de richtlijn is letterlijk vermeld in paragraaf 1.2, Reikwijdte: "De richtlijn is niet van toepassing op vormen van mestverwerking die geïntegreerd in de stal plaatsvinden. Dergelijke systemen worden momenteel in hoofdzaak in de pluimveehouderij toegepast; in de uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij zijn hiervoor emissiefactoren opgenomen." Deze uitvoeringsregeling is in 2002 vervangen door de Regeling ammoniak en veehouderij. Hierin zijn ammoniakemissiefactoren opgenomen voor nageschakelde technieken.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 18.

Voor de woning aan Cranenburgsestraat 41 hebben wij de cumulatie op twee punten bepaald. Punt A van deze woning voldoet niet aan de norm van 1,5. Er is sprake van een geringe overschrijding met 0,08. Punt C van deze woning aan Cranenburgsestraat 41 voldoet wel aan de norm. Dit punt is het dichtst bij gelegen punt tot de aangevraagde inrichting. Aangezien de toetsing is gericht op de toelaatbaarheid van de inrichting van de heer Van Deurzen, is toetsing met name gericht op punt C. Wij verwijzen hiervoor naar het uitgewerkte praktijkmodel in paragraaf 5.6. van het rapport. Op punt C van deze woning wordt de toetsingsnorm van 1,5 niet overschreden. Verder neemt het aantal stankgehinderden beduidend af. De grootte van het deel van de stankcirkel dat over het sportcomplex van Achilles'29 ligt wordt namelijk van de in 1977 vergunde situatie naar de aangevraagde situatie kleiner: van 217 meter naar 160 meter. Het sportpark lag in de in 1977 vergunde situatie namelijk 10 meter van het dichtst bij gelegen emissiepunt van de inrichting bij een

stankcirkel van 227 meter. Het sportpark ligt in de aangevraagde situatie 159 meter van het dichtst bij gelegen emissiepunt van de inrichting bij een stankcirkel van 319 meter.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 19.

De toetsingswaarde van 1,5 is de uiterst toelaatbare. De toets onderschat de werkelijke cumulatie. De toetsingswaarde van 1,5 is in principe de maximaal toelaatbare waarde. Zie ook onze motivatie onder ad 18. In het rapport wordt verder het volgende vermeld: "De methodiek leidt soms tot berekende belastingbijdragen die soms tot een (te) stringent vergunningenbeleid leiden; in andere gevallen echter wordt een (te) grote geurbelasting toegestaan, zeker voor wooneenheden in het verlengde van twee of meer stallen." Het is dus niet aangetoond, dat de toets in de aangevraagde situatie de werkelijke cumulatie onderschat. Er zou van onderschatting of overschatting sprake kunnen zijn, maar de methode is desondanks geaccepteerd in vaste jurisprudentie.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 20.

De woning aan Cranenburgsestraat 29 ligt op meer dan 375 meter van het middelpunt van de aangevraagde stal. Het emissiepunt van de aangevraagde stal ligt inderdaad op minder dan 375 meter van deze woning. Bij de berekeningen van cumulatie van stankhinder moet echter overeenkomstig het rapport uitgegaan worden van middelpunten en niet van emissiepunten van stallen. Gelet op vaste jurisprudentie hoeft met veehouderijen gelegen op grotere afstand van een woning categorie IV dan 375 meter geen rekening gehouden te worden bij het bepalen van de cumulatieve stankhinder. Wij verwijzen hiervoor naar uitspraak nr. 200200230/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 juni 2002, B&W van Oostburg.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 21.

Dit bedrijf valt met 2.500 mestvarkeneenheden binnen de grafiek van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Er is geen reden om bij deze inrichting categorie IV woningen op meer dan 375 meter afstand van de inrichting in de berekening van cumulatieve stankhinder te betrekken.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 22.

De cumulatieberekening is niet foutief. Cumulatie betekent dat op ten minste één meetpunt van een stankgevoelig object de cumulatie bepaald moet worden. Cumulatie betekent optelling van stankhinder op een bepaald punt. Bij de bepaling van de afstand van elk bedrijf tot de dichtst bij zijnde gevel van een stankgevoelig object zal daardoor een meetfout worden gemaakt. Er is dan geen sprake van cumulatie omdat voor elk bedrijf een ander meetpunt op een stankgevoelig object genomen wordt. Zie ook het voorbeeld in figuur 6 en paragraaf 5.6 van het rapport waarbij vaste meetpunten van een object zijn gebruikt en niet voor elke stal of elke inrichting een ander meetpunt.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 23.

Bij meer dan vier stallen in elkaars nabijheid zou een computermodel de voorkeur verdienen boven de cumulatieberekening overeenkomstig het rapport. In het rapport zijn voorbeelden uitgewerkt tot en met zes stallen. Zie pagina 32 en verder. De cumulatieberekening schept bovendien de mogelijkheid om onder voorwaarden een groep van stallen te vervangen door één stal in de berekening. Zie pagina 30. Er is daarmee in dit rapport geen maximum gesteld aan het aantal stallen. In de conclusies van het rapport op pagina 39 is het volgende vermeld: "Uit oogpunt van wetenschappelijke verantwoording en van uniforme maatstaven, heeft berekening met een computermodel dan ook de voorkeur boven toepassing van een vereenvoudigd model. Deze aanpak bleek echter uit gebruikersoogpunt niet haalbaar." Vermeld wordt voorts: "Onderzoekers achten de ontwikkelde methodiek voor niet te complexe situaties bruikbaar; voor situaties met meer dan, bijvoorbeeld vier stallen in elkaars nabijheid." Dit rapport is geaccepteerd in vaste jurisprudentie, computermodellen daarentegen zijn niet geaccepteerd.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 24.

Vliegenoverlast bij woningen kan bijna niet optreden door de aangevraagde inrichting. Mest wordt in de stal gedroogd tot een drogestofgehalte van ten minste 55%. De mest uit de stal wordt ten minste eenmaal per vijf dagen van de mestbanden verwijderd (afgedraaid) en in een container geladen. Een volle container wordt binnen korte tijd afgevoerd uit het bedrijf. Op het buitenterrein van het bedrijf is geen mest zichtbaar. Vliegenoverlast kan wel ontstaan door langdurige opslag van natte mest. Daarvan is in dit geval geen sprake. Ook in het advies van de commissie MER van 25 oktober 2004 is vermeld, dat "gezien de gekozen nieuwe bedrijfsopzet - mestbeluchting en directe mestafvoer - valt niet aan te nemen dat de oorzaak van vliegenoverlast gevonden moet worden in het huidige bedrijf. De Commissie kan zich zulks alleen voorstellen, indien er rondom het bedrijfsgebouw veel mestmorsingen plaatsvinden en deze ook niet tijdig worden opgeruimd, maar dit ligt niet voor de hand vanwege de bedrijfsopzet."

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 25.

Het houden van kippen in verrijkte kooien is niet aangevraagd. In de aanvraag en op de tekening bij de aanvraag wordt uitgegaan van het houden van kippen in een stal met een Groen Labelsysteem BB 97-07-058. Dat betekent dat de legkippen worden gehouden in batterijkooien. De aanvraag is de grondslag van de vergunning. Op deze aanvraag moeten wij besluiten. Wij kunnen niet buiten deze aanvraag besluiten. Om die reden kunnen wij het houden van kippen in verrijkte kooien niet beoordelen. Dat is in strijd met de Wet milieubeheer.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 26.

Deze bedenking achten wij gegrond.

Wij hebben dan ook nader onderzoek laten verrichten naar de aanvaardbaarheid van de depositie op het Habitatgebied De Bruuk en op andere Habitatgebieden. Hiermee hebben wij een passende beoordeling gemaakt van onder andere de gevolgen van ammoniakdepositie voor het gebied, rekening houdende met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.

In het op 15 juli 2005 ontvangen rapport "Uitbreiding legkippenhouderij van Deurzen - Habitattoets", projectnr. 155003, revisie 03, 29 juni 2005, opgesteld door Oranjewoud is onder andere onderzoek gedaan naar de effecten van de ammoniakdepositie veroorzaakt door de inrichting op omliggende Habitatgebieden.

Gebleken is dat de ammoniakdepositie op het aangewezen Habitatgebied De Bruuk afneemt van 33,9 naar 3,1 mol NH₃ per hectare per jaar van de in 1977 vergunde situatie naar de aangevraagde situatie.

De achtergronddepositie op dit gebied bedroeg in 2003 2200 l N/hectare/jaar en is van 2002 naar 2003 met meer dan 500 mol N/hectare/jaar afgenomen (van 2.720 naar 2.200 mol N/hectare/jaar). Dit betekent dat de bijdrage van de aangevraagde inrichting aan de achtergronddepositie op dit gebied ongeveer 0,14 % bedraagt uitgaande van de achtergronddepositie van 2.200 mol N/hectare/jaar. Deze bijdrage zal op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied naar verwachting geen significante negatieve effecten hebben. Dit is ook de conclusie in het rapport over de Habitattoets.

Ad 27.

Kortdurige mestopslag blijkt uit het Groen Label-leaflet. Voor het laagste ammoniakemissiecijfer moet de mest direct van het bedrijf worden afgevoerd of moet gedurende maximaal twee weken op het bedrijfsterrein worden opgeslagen in een afgedekte container.

Op de plattegrondtekening is bovendien een ruimte aangegeven voor kortdurige mestopslag. Dit Groen Labelsysteem, dus inclusief kortdurige mestopslag, is beoordeeld op milieubelasting. De milieubelasting is dus niet onderschat.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 28.

De ammoniakdepositie op De Bruuk hebben wij laten beoordelen: zie ad 26. Deze depositie zal op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied geen significante negatieve effecten hebben.

Deze bedenking achten wij gegrond. Zie voorts onder ad 26.

Ad 29.

De ammoniakdepositie op De Bruuk is beoordeeld: zie ad 26. De depositie zal op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied geen significante negatieve effecten hebben.

Deze bedenking achten wij gegrond. Zie voorts onder ad 26.

Ad 30.

Met de ammoniakemissiefactor zoals vermeld in de Regeling ammoniak en veehouderij moet gerekend worden. Aan het Groen Labelsysteem hebben wij voorschriften gesteld in het ontwerpbesluit. Deze hebben met name betrekking op het stalsysteem en op de mestdroging op de banden. Het aangebrachte stalsysteem met mestbanden en de controle hierop door de ondernemer en door het bevoegd gezag moeten ervoor zorgen dat de ammoniakemissiefactor niet wordt overschreden. Met de vrees dat de ammoniakemissiefactor zal worden overschreden kunnen wij niets beginnen.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 31.

Met directe schade buiten 50 meter hoeft niet specifiek rekening gehouden te worden op basis van vaste jurisprudentie. Het rapport "Stallucht en planten - De relatie tussen bedrijfsomvang en de kans op beschadiging van gewassen rondom intensieve veehouderijbedrijven" (1981) hebben wij gehanteerd. Dit rapport vermeldt, dat coniferen op ten minste 50 meter van een kippen- en varkensstal moeten worden geplaatst en andere tuinbouwgewassen op ten minste 25 meter om gewasschade zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Om volledig te zijn hebben wij geconstateerd, dat buiten 50 meter maar in de nabijheid van de inrichting geen kwekerijen van ammoniakgevoelige gewassen aanwezig zijn: geen coniferen en evenmin andere tuinbouwgewassen.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 32.

Deze bedenking achten wij gegrond.

De Europese normen voor fijn stof zijn door Nederland omgezet in nationale wetgeving: het Besluit luchtkwaliteit 2005. In de rapportage "Onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" van 2 november 2005 is getoetst of de aanvraag voldoet aan de normen voor fijn stof, zoals vermeld in het Besluit luchtkwaliteit van 2005. Gebleken is dat de aangevraagde inrichting niet zorgt voor overschrijding van de normen in dit Besluit.

Conclusie is dat voldaan wordt aan de gestelde normen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Ad 33.

Stof door silo's komt nauwelijks vrij buiten de inrichting. De silo's zijn inpandig gelegen. Bij het vullen zal verdringingslucht vrijkomen aan de bovenzijden van de silo's die open zijn. Door de grote diameter van de silo's - twee grote van 6 meter en één kleine van 2 meter - en het feit dat de silo's aan de bovenzijde geheel open zijn, ontstaat er bij het vullen geen sterke stroom van verdringingslucht, zodat er weinig tot geen stof vrijkomt bij het vullen van de silo's. Uit de rapportage "Onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" blijkt dat de algemene norm voor totaal stof in de Nederlandse emissierichtlijn door de aangevraagde inrichting niet overschreden wordt.

Van vrachtverkeer op zandwegen is geen sprake. De Dennenkamp is een klinkerweg en de aftakking vanaf de Dennenkamp naar de inrichting is geasfalteerd. Het terrein binnen de inrichting is deels van een betonvloer en deels van asfalt voorzien. Van stofoverlast door vrachtverkeer zal geen sprake zijn bij woningen van derden.

De buitendeuren van de stal zijn tijdens de normale bedrijfsvoering gesloten om een goede luchthuishouding in de stal te handhaven.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 34.

Voor stof (geen fijn stof) vrijkomend bij agrarische bedrijven verwijzen wij naar ad. 33. Wij verwijzen ook naar de paragraaf "Stofoverlast". Voor fijn stof zie ad 32.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 35.

Het aantal transportbewegingen is duidelijk in de aanvraag, onderdeel akoestisch onderzoeksrapport, vermeld. Eenmaal per twee jaar worden kippen geladen en gelost. Het is vanuit milieuoogpunt niet relevant om te weten welk kippenras het bedrijf zal huisvesten. Het bedrijf mag ten hoogste eenmaal per twee jaar kippen laden en lossen: vaker is niet toegestaan. Hiermee is de maximale belasting van geluid vastgelegd en is de milieubelasting niet onduidelijk.

Mocht het bedrijf een kippenras gedurende langer dan twee jaar in de stallen houden, dan zal de milieubelasting door gemiddeld minder transportbewegingen per jaar lager worden.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 36 en 37.

Het referentieniveau is in de meeste gevallen zorgvuldig vastgesteld. Uitzondering vormen metingen waarbij de ventilatoren van de aangevraagde inrichting hoorbaar waren.

Dit was het geval bij:

- één meting in de avondperiode (37,2 dB(A)) en één meting in de nachtperiode (31 dB(A)) bij Cranenburgsestraat 31b
- één meting in de nachtperiode bij Dennenkamp 1 (26 dB(A))
- één meting in de dagperiode bij Wylerbaan 12 (39,4 dB(A))

Deze metingen hebben echter geen nadelige gevolgen voor de normstellingen van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:

- bij de woningen aan de Cranenburgsestraat hebben wij voor de avondperiode namelijk een norm van 35 dB(A) en voor de nachtperiode een norm van 30 dB(A) opgenomen. Dit is overeenkomstig de richtwaarden voor landelijk gebied. Lagere waarden mogen wij overeenkomstig vaste jurisprudentie niet voorschrijven.
- bij de woningen aan Dennenkamp 1 en 1a hebben wij voor de nachtperiode 30 dB(A) voorgeschreven, welke waarde overeenkomstig de richtwaarde voor landelijk gebied is.
- bij de woning aan Wylerbaan 12 hebben wij voor de dagperiode een norm van 40 dB(A) opgenomen, welke waarde overeenkomstig de richtwaarde voor landelijk gebied is.

Voor omwonenden hebben deze - niet zorgvuldige - geluidsmetingen geen nadelige gevolgen. Bij alle woningen waar binnen de betreffende periode een niet-zorgvuldige geluidsmeting plaats heeft gevonden is een normstelling gelijk aan de richtwaarde gehanteerd, omdat een wel zorgvuldig uitgevoerde meting van het referentieniveau in dezelfde periode van de dag beneden de richtwaarde lag. Lagere normen dan de richtwaarden voor het landelijke gebied mogen wij niet voorschrijven.

De bedenkingen achten wij gegrond. De niet-zorgvuldig uitgevoerde metingen hebben echter geen nadelige gevolgen voor omwonenden en evenmin voor de aanvrager, omdat de opgenomen geluidsvoorschriften in die perioden de laagst haalbare zijn. Ze zijn namelijk gelijk aan de richtwaarden. De geluidsvoorschriften hebben wij dan ook niet aangepast vanwege deze bedenkingen.

Ad 38.

De referentieniveaus zijn bepaald in september, oktober en november en dus niet in de winter. Dit zijn representatieve maanden van het jaar, waarin het niet uitzonderlijk rustig of uitzonderlijk druk zal zijn.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 39.

De aanvrager heeft in het akoestisch onderzoek aangegeven, dat geluidsdempers op de ventilatoren van de warmtewisselaars aangebracht zullen gaan worden. Hiervan zijn wij in de normstelling ook uitgegaan.

Na plaatsing hiervan verwachten wij dat het geluid van de ventilatoren niet meer hinderlijk zal zijn.

Deze bedenking achten wij ongegrond, omdat door de normstelling en het feit dat geluidsdempers zullen worden geplaatst, ervoor wordt gezorgd dat de geluidsbelasting van de ventilatoren zal verminderen.

Ad 40 en 41.

Bij woningen aan de Cranenburgsestraat is 2 dB(A) boven de richtwaarde vergund in de dagperiode, omdat het referentieniveau van het omgevingsgeluid bij de woning aan Cranenburgsestraat 31b is vastgesteld op 42 dB(A) terwijl de richtwaarde 40 dB(A) is. Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 is overschrijding van de richtwaarde alleen mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid na toepassing van het ALARA-beginsel. Gelet op het feit dat de inrichting kan voldoen aan de richtwaarden, dient een hogere waarde dan de richtwaarde niet toegestaan te worden.

Deze bedenkingen achten wij gegrond. Voorschrift 4.1 is gewijzigd voor wat betreft de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op ontvangerpunten 03, 05, 06 en 07 in de dagperiode, zijnde de ontvangerpunten bij woningen aan de Cranenburgsestraat. De niveaus zijn verlaagd van 42 naar 40 dB(A).

Ad 42.

Een verschil van 2 dB(A) is mogelijk, mede gelet op de grote afstand tussen ventilatoren en meetpunt/rekenpunt: bijna 400 meter.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 43.

Bij Wylerbaan 12 hebben wij in de avondperiode 36 dB(A) toegestaan, omdat het referentieniveau van het omgevingsgeluid bij deze woning is vastgesteld op 36 dB(A), terwijl de richtwaarde 35 dB(A) is.

Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 is overschrijding van de richtwaarde alleen mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid na toepassing van het ALARA-beginsel. Gelet op het feit dat de inrichting kan voldoen aan de richtwaarden, dient een hogere waarde dan de richtwaarde niet toegestaan te worden.

Deze bedenking achten wij gegrond. Voorschrift 4.1 is gewijzigd voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op ontvangerpunten 01 in de avondperiode, zijnde het ontvangerpunt bij de woningen aan Wylerbaan 12. Het niveau is verlaagd van 36 naar 35 dB(A).

Ad 44.

Door te hoge vergunde langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus zijn de vergunde geluidspieken ook te hoog. Zie ook onder ad 41 en ad 43.

Deze bedenking achten wij gegrond. Voorschrift 4.2 hebben wij gewijzigd. Het voorgeschreven L_{Amax} in de dagperiode is voor de ontvangerpunten 03, 05, 06 en 07 verlaagd van 52 naar 50 dB(A). Het voorgeschreven L_{Amax} in de avondperiode is voor ontvangerpunt 01 verlaagd van 46 naar 45 dB(A). Hiermee liggen alle niveaus van L_{Amax} 10 dB(A) boven de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus liggen die wij voornemens zijn op te nemen.

Ad 45.

Gebleken is, dat tijdens een aantal activiteiten hogere niveaus van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zullen optreden dan de voorgeschreven niveaus zoals vermeld in tabel 4. Deze overschrijdingen komen echter minder dan 13 etmalen per jaar voor, terwijl de overschrijdingen van de voorgeschreven niveaus niet hoog zijn en bovendien redelijkerwijs niet te voorkomen zijn.

Gelet op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (1998) en gelet op vaste jurisprudentie is het mogelijk om overschrijdingen van de geluidsvoorschriften toe te staan voor ten hoogste 12 etmalen per kalenderjaar.

Gebleken is, dat het afvoeren van kippen gedurende ten hoogste 5 nachten per twee jaar, overschrijdingen van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus veroorzaakt, zoals wij voornemens zijn op te nemen.

Op de ontvangerpunten 1, 3, 5, 6 en 7 bedragen de optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus 31, 34, 35, 34 en 36 dB(A), terwijl wij voornemens zijn op alle ontvangerpunten een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 30 dB(A) voor te schrijven voor de representatieve bedrijfssituatie.

Het afvoeren van kippen in de nachtperiode is noodzakelijk voor het bedrijf vanwege de bedrijfsvoering van slachterijen. Op basis van een ALARA-afweging staan wij de hogere geluidsniveaus toe voor 5 nachten per twee jaar.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 46.

Het bedrijf wordt niet van allerlei normen vrijgesteld. In onze overwegingen in paragraaf 3.6 "geluid" en onder ad 45 hebben wij gemotiveerd waarom wij voor een beperkt aantal activiteiten per jaar hogere geluidsniveaus hebben toegestaan.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 47.

De geluidsbelasting zal niet hoger worden dan wij voornemens zijn om te vergunnen. Er is geen sprake van een impliciete weigering. Het verladen van eieren, mest en voer en het in werking zijn van de ventilatoren is opgenomen in het akoestisch rapport. Het schoonspuiten van transportmiddelen vindt niet plaats.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 48.

Artikel 6 van de IPPC-richtlijn richt zich tot de lidstaten. Gelet op formulering van dit artikel zijn hierin geen rechtstreeks werkende rechten en verplichtingen opgenomen waarop burgers zicht

rechtstreeks kunnen beroepen. Dit artikel heeft geen rechtstreekse werking. In artikel 5.1 van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer wordt vermeld aan welke eisen een aanvraag om milieuvergunning moet voldoen. Hieraan is getoetst.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 49.

In de eerste ontwerpbeschikking is alleen voor ammoniak aan de IPPC (best beschikbare technieken) getoetst. Dat moet worden uitgebreid tot andere milieuaspecten die bij een pluimveehouderij een rol kunnen spelen. Hierbij wordt met name gedacht aan stof dat bij een pluimveehouderij vrijkomt. In de IPPC-richtlijn wordt stof genoemd. In deze considerans wordt hierop onder 3.4 IPPC-richtlijn ingegaan.

De bedenking achten wij gegrond.

Ad 50.

De ammoniakemissie van de aangevraagde inrichting is getoetst aan de IPPC-richtlijn. Hierbij is gekeken of sprake is van een belangrijke verontreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. Er is gekeken of de aangevraagde inrichting een ammoniakemissie veroorzaakt die tot een belangrijke verontreiniging leidt zoals genoemd in artikel 4, lid 2 van de Wav. Hierbij zijn betrokken de bestaand hebbende rechten uit de vergunning van 27 oktober 1977. De ammoniakemissie en de ammoniakdepositie nemen beduidend af. Verder blijkt uit onderzoek dat de ammoniakdepositie als gevolg van de aangevraagde inrichting geen significante nadelige effecten heeft voor de dichtst bij gelegen kwetsbare gebieden in de zin van de Wav.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 51.

Deze bedenking achten wij gegrond.

Wij hebben dan ook onderzoek laten doen naar de effecten van ammoniakdepositie op De Bruuk. Zie ook onze motivatie onder ad. 26.

De achtergronddepositie in mol N per hectare per jaar bedroeg in 2002 2.720 mol terwijl die in 2003 is gedaald naar 2.200 mol. De gecorrigeerde depositie in potentieel zuur per hectare per jaar op Habitatgebied De Bruuk bedraagt 3,1 mol als gevolg van de aangevraagde inrichting en geen 6,1 mol zoals in ons besluit van 1 maart 2005 per ongeluk was vermeld. De omrekeningsfactor van overige vegetatie moet namelijk gehanteerd worden, terwijl de omrekeningsfactor voor bosgebied was gehanteerd. Bij een depositie van 3,1 mol op een achtergronddepositie van 2.200 mol N is de bijdrage van de aangevraagde inrichting ongeveer 0,14%. De effecten van de aangevraagde inrichting voor wat betreft ammoniakdepositie op De Bruuk achten wij niet significant.

Ad 52.

Deze bedenking achten wij gegrond.

In het op 15 juli 2005 ontvangen rapport "Uitbreiding legkippenhouderij van Deurzen - Habitattoets", projectnr. 155003, revisie 032, 29 juni 2005, opgesteld door Oranjewoud is onderzoek gedaan naar de effecten van de aangevraagde inrichting op omliggende Habitatgebieden. Ook geluid,

stank, licht en water zijn onderzocht. Het onderzoek is met name toegespitst op Habitatgebied De Bruuk omdat dit het dichtst bij gelegen is. Wij verwijzen naar deze rapportage. .

De geluidsdruk van de aangevraagde inrichting zal op De Bruuk, de Sint Jansberg, het Reichswald en de Gelderse Poort minder dan 40 dB(A) zijn. Significante negatieve effecten zijn niet te verwachten.

De Bruuk is niet aangewezen vanwege het vóórkomen van dieren. De Sint Jansberg wel: de Zeggekorfslak en het Vliegend Hert. Beide soorten kunnen waarschijnlijk ruiken. Gelet op de grote afstand, meer dan 4 kilometer, zal stankhinder niet waarneembaar zijn. Er zijn dan ook geen significante negatieve effecten te verwachten.

De verlichting van de aangevraagde inrichting is beperkt. Aanwezige verlichting is aan de zuidzijde van het bedrijf amper zichtbaar. Nagenoeg alle verlichting bevindt zich aan de noordzijde van het gebouw. De verwachting is dat de verlichting van de inrichting, gezien de verlichtingssterkte en de afstand tot het meest nabijgelegen Habitatgebied De Bruuk geen negatieve effecten zal hebben op dit Habitatgebied en de andere Habitatgebieden. De Bruuk bevindt zich ten zuidoosten van het bedrijf.

Grondwater zal onttrokken worden. Het gaat om gemiddeld 2,7 m³ per uur en wordt van een diepte van 160 meter onttrokken. Gelet op geohydrologische berekeningen zal deze onttrekking op 2.250 meter afstand van De Bruuk geen effecten op De Bruuk hebben.

Onderzoek naar de stofemissie en -immissie is verricht. Uit de "Rapportage: onderzoek Luchtkwaliteit Van Deurzen in Groesbeek" van 2 november 2005 blijkt dat de aangevraagde inrichting voldoet aan de stofnormen uit de Nederlandse emissierichtlijn en uit de Besluit luchtkwaliteit 2005.

Gelet op de grote afstanden tot omliggende Habitatgebieden (ruim 2 kilometer en grotere afstanden) zal stofuitstoot door de aangevraagde inrichting geen significante negatieve effecten hebben op de Habitatgebieden.

Samenvattend zijn geen significante negatieve effecten te verwachten door geluid, stank, licht, stof en water op de Habitatgebieden.

Ad 53.

Op basis van de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en vaste jurisprudentie is het onjuist dat alle te beschermen objecten minimaal een categorie II bescherming zouden moeten krijgen.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 54.

In het MER wordt ingegaan op de aspecten van stank en ammoniak. De zienswijzen over stank en ammoniak over het MER komen terug als bedenkingen tegen het eerste ontwerp van de milieuvergunning. In dat kader moeten wij deze zienswijzen c.q. bedenkingen ingevolge artikel 8.8, lid 1, onder d van de Wet milieubeheer bij het besluit op de aanvraag om milieuvergunning betrekken. Dat gebeurt. De indieners van deze bedenking worden niet in hun belangen geschaad.

De bedenking achten wij ongegrond.

Ad 55.

Van een MER hoeft geen geurverspreidingsonderzoek deel uit te maken. In het MER wordt uitgebreid ingegaan op het aspect stank. De conclusie van de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar eindadvies van 25 oktober 2004 is, dat het MER alle essentiële informatie bevat. Voor het uitvoeren van een nader stankonderzoek of een geurverspreidingsonderzoek bestaat geen aanleiding. Wij verwijzen hiervoor ook naar Ad 2.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 56.

Opslag van afvalstoffen in de inrichting betreffen kadavers en restafval. Kadavers worden bewaard in een kadaverkoelruimte en restafval in een container van 1000 liter. De afvoerhoeveelheid van kadavers is ongeveer 30 ton per jaar. Kadavers worden eenmaal per week afgevoerd (zie het M.E.R.). De hoeveelheid afvalstoffen binnen de inrichting bedraagt dus minder dan 50 m³ per jaar.

Ad 57.

Het gaat om een ongerichte uitstoot van stof door meerdere bronnen in de lucht. Ook wordt stof uitgestoten door andere nabijgelegen veehouderijen. De stof komt op de bodem terecht en niet op het oppervlaktewater. In de nabijheid van de inrichting bevindt zich geen oppervlaktewater. Er is geen sprake van een lozing waarvoor op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren een lozingsvergunning moet worden verleend. De ABRvS 25 juli 2001, AB 2001, 392 en ABRvS 8 augustus 2001, MR 2001/17, 60 heeft in deze zin besloten voor de ammoniakdepositie van veehouderijen.

Uit een controlerapport van het Waterschap Rivierenland te Tiel van 25 november 2004 (kenmerk JJ/SvD/2004-16397) is bovendien gebleken, dat de pluimveehouderij niet onder de werkingssfeer van het "Lozingenbesluit open teelt en veehouderij" valt. Er bevindt zich geen oppervlaktewater binnen 14 meter van het perceel van de aanvrager. De afvalwaterstromen op het bedrijfsterrein van de aanvrager zijn geïnventariseerd door het schap.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 58 tot en met 62.

Bedenkingen vanwege dierenwelzijn zijn geen bedenkingen waar wij rekening mee mogen houden ingevolge de Wet milieubeheer.

Deze bedenkingen achten wij ongegrond.

Ad 63.

Kortdurige mestopslag maakt onderdeel uit van het aangevraagde Groen-Labelsysteem. Er worden immers eisen gesteld aan de opslag van afgedraaide mest en de frequentie van afvoer van mest uit de inrichting. Bij dit Groen-Labelsysteem inclusief de kortdurige mestopslag behoort een ammoniakemissiecijfer, uitgedrukt in NH₃ per dierplaats per jaar.

Voor mestopslag vindt vanwege stank geen afzonderlijke bijtelling plaats op het aantal mve's. Deze is reeds verdisconteerd in het stalsysteem met bijbehorende mestopslag. Het stalsysteem valt onder categorie E 2.5: "mestbandbatterij met geforceerde mestdroging met directe mestafvoer van het bedrijf of opslag in een gesloten container (Groen Label)". Het aantal dierplaatsen per mve bedraagt 120. Hiermee is de kortdurige mestopslag ook voor wat betreft stank beoordeeld.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 64.

Er is sprake van legbatterijen. In het aanvraagformulier, zoals ontvangen op 27 augustus 2004, is het Groen Labelsysteem BB 97.07.058 vermeld, dat een legbatterijsysteem is. Dit stalsysteem is eveneens op de plattegrondtekening behorende bij de aanvraag aangegeven. Op basis van dit systeem is de stankemissie berekend en beoordeeld. Verrijkte kooien zijn niet aangevraagd. Er is dus geen sprake van onduidelijkheid.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 65.

Met dit voorschrift wordt niet de grondslag van de aanvraag verlaten. In de aanvraag wordt niet vermeld hoe vaak de mest uit het bedrijf wordt afgevoerd. In het MER, pagina 14 "Stof en vliegen" wordt wel vermeld dat de mest na het afdraaien uit de stal direct wordt afgevoerd uit het bedrijf. Hiermee wordt vliegenoverlast en vermeerdering van vliegen op het bedrijf zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperkt. Dit voorschrift is dus niet in strijd met de aanvraag en is in lijn met het MER.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 66.

Aangevraagd is een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer. Dit blijkt uit de begeleidende brief van Van Gerwen Agrarisch Adviesbureau v.o.f. van 27 augustus 2004 bij het op 27 augustus 2004 ontvangen aanvraagformulier.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 67.

Inderdaad zijn de twee oostelijke stallen van de vergunning van 1977 anders gerealiseerd dan vergund. De stallen zijn langer geworden dan vergund. Gebleken is dat de stallen gerealiseerd zijn en in werking zijn gebracht. Het veebestand is onderzocht en geconstateerd is dat de dieppitstallen zijn gerealiseerd en in werking zijn gebracht. Het feit dat twee van de vier stallen langer zijn uitgevoerd dan vergund is brengt niet met zich mee, dat sprake is van vervallen rechten op basis van artikel 27 van de Hinderwet.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 68.

Overeenkomstig de vergunning van 1977 is de inrichting in werking gebracht, zij het dat twee van de vier stallen langer zijn uitgevoerd dan vergund is (zie onder ad 67.). De inrichting is niet overeenkomstig de vergunning van 1996 in werking gebracht. Wij zijn van oordeel dat aan de rechten van de 1977 verleende milieuvergunning niet zondermeer voorbijgegaan mag worden, omdat de inrichting overeenkomstig deze vergunning in werking is gebracht. Bovendien heeft de Raad van State in haar uitspraak van 19 november 1998 over de in 1996 verleende vergunning geoordeeld, dat "de vergunninghouder rechten kan ontleen aan de onderliggende vergunning" (van 1977). Deze vergunning van 1977 was dus niet (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 69.

Wij zijn van oordeel dat rekening gehouden mag worden met de vergunning van 1977.

Wij verwijzen hiervoor ook naar ad 68.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 70.

Het bedrijf was in 1977 niet op een andere locatie gevestigd, wel op een ander gedeelte van het perceel. De bedrijfsgebouwen van de vergunning van 1977 zijn op slechts 63 meter van de het thans aangevraagde gebouw van de inrichting aanwezig geweest en binnen hetzelfde kadastrale perceel.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 71.

Op 11 maart 2005 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons gedoogbesluit geschorst tot 6 weken na de beslissing op bezwaar. Reden is dat onvoldoende rekening is gehouden met het beoordelingskader van de IPPC-richtlijn. Dit schorsingsbesluit betekent niet dat onterecht gedoogd wordt, wel hebben wij in ons gedoogbesluit onvoldoende rekening gehouden met deze richtlijn.

De situatie is milieutechnisch gewijzigd:

1. Ten tijde van het opleggen van een dwangsom op 12 augustus 2004 zijn wij uitgegaan van een cumulatieve stankhinder (totale relatieve bijdrage) van 1,63 op punt A van de woning aan Cranenburgsestraat 41 bij een toetsingswaarde van 1,0. Thans gaan wij uit van een cumulatieve stankhinder van 1,44 op punt C van de woning aan Cranenburgsestraat 41 bij een toetsingswaarde van 1,5. De toetsingswaarde van 1,0 bleek foutief en punt C is het dichtst bij de aangevraagde inrichting gelegen beoordelingspunt op deze woning. Het rapport "Cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij" - publikatiereeks Lucht nr. 46 - schrijft voor om een punt op een stankgevoelig object te kiezen dat het dichtst bij de aangevraagde inrichting is gelegen.
2. Op 25 oktober 2004 is een positief toetsingsadvies uitgebracht door de Commissie voor de milieueffectrapportage over het door de initiatiefnemer op 1 juli 2004 ingediende M.E.R.

Legalisatie van de inrichting ligt dan ook in de rede.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 72.

Een gedoogvergunning hebben wij afgegeven omdat wij legalisatie van de inrichting op dat moment (14 december 2004) haalbaar achtten en thans nog steeds haalbaar achten. Hiermee geven wij geen signaalfunctie af, maar handelen wij overeenkomstig de landelijke milieureggeving die actief gedogen onder voorwaarden toestaat.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 73.

Wij zullen de gedoogvergunning niet intrekken. Deze gedoogvergunning hebben wij namelijk afgegeven ter overbrugging van de periode tot een milieuvergunning voor de inrichting in werking treedt. Er is voor de inrichting zicht op legalisatie, zodat er geen reden is om de gedoogvergunning in te trekken.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 74.

Over de lozing in de bodem zijn voldoende gegevens beschikbaar. Het gaat om 10 m³ spoelwater per jaar. Het betreft een lozing van overige vloeistoffen overeenkomstig het Lozingenbesluit wet bodembescherming. Voldaan is aan de gegevens die op basis artikel 26 lid 2 ingediend moeten worden bij deze aanvraag om ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem, te weten de aanvraag op basis van artikel 25 a van het Lozingenbesluit wet bodembescherming. De locatie is bekend (Dennenkamp 1b). Bij deze aanvraag hoeven de effecten op de bodem niet vermeld te worden. Wij verwijzen hiervoor naar Bijlage 1, artikel 1 van het Lozingenbesluit bodembescherming.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 75.

Het tijdstip van lozing moet ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan de lozing bij ons gemeld worden. Dit is vermeld in voorschrift 3.2 van het ontwerpbesluit. Dit is bedoeld om toezicht te kunnen houden op deze lozing. Door dit toezicht willen wij voorkomen dat ongewenste stoffen geloosd gaan worden. Mochten onverhoopt toch ongewenste stoffen geloosd worden, dan zullen wij monsters nemen en deze analyseren.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 76.

Het lozen vindt plaats aan de zuidzijde van het bedrijfsgebouw. Een betaalbaar alternatief voor deze bodemlozing is op dit moment niet beschikbaar: Het afvalwater opvangen en afvoeren via een rioleringsbuis naar de bestaande afvalwateropslag vergt een investering van ongeveer € 5.500. Deze investering staat redelijkerwijs niet in verhouding tot het eventuele kleine negatieve effect op de bodem van de aangevraagde lozing. Er wordt sterk verdund water (0,005% stofdeeltjes) op de bodem geloosd in een hoeveelheid van slechts 10 m³ per jaar.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 77.

Er zal geen mest en rioolwater in de bodem geloosd worden. In de ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem gaat het om een kleine hoeveelheid afvalwater per jaar bevattende stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes zullen uit pluimveestof bestaan en niet of nauwelijks schade aan de bodem toebrengen. Wij verwijzen hiervoor naar ad 75. en ad 76.

Gedroogde pluimveemest wordt afgevoerd uit de inrichting; deze komt niet binnen de inrichting op de bodem terecht.

Rioolwater komt evenmin binnen de inrichting op de bodem terecht. Rioolwater wordt afgevoerd uit de inrichting.

Aantasting van het grondwater ter plaatse van de inrichting zal zich dan ook niet voordoen.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 78.

Bodemvervuiling door van kippen afkomstige afvalstoffen zal niet optreden ter plaatse van de inrichting. Uitsluitend een ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem is aangevraagd en zijn wij voornemens te verlenen voor een kleine hoeveelheid afvalwater: 10 m³ per jaar aan afvalwater dat stof bevat. Zie ad. 75 en ad 76. Van kippen afkomstige afvalstoffen, te weten de gedroogde mest, worden uit de inrichting afgevoerd. Gesuggereerd wordt dat deze afvalstoffen op de bodem zouden belanden. De verwerking van de afvalstoffen na ontvangst door de inzamelaar is niet relevant voor deze milieuvergunning.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 79.

Dat een grootschalig bedrijf als het aangevraagde niet in Groesbeek past lijkt ons een subjectief oordeel. Wij achten vergunningverlening voor een bedrijf met 300.000 legkippen mogelijk en verwijzen hiervoor naar onze overwegingen in dit besluit.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 80.

Het vrachtverkeer zal inderdaad toenemen vergeleken met de vergunning van 1977.. Het effect van het vrachtverkeer is opgenomen in het van de aanvraag onderdeel uitmakende akoestisch onderzoek. Hieruit blijkt dat vergunningverlening mogelijk is en dat geen sprake zal zijn van ontoelaatbare geluidsoverlast. Zie onze overwegingen onder "3.6 Geluid".

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 81.

Aantasting van het landschap is geen bedenking op basis van de Wet milieubeheer.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 82.

Met vogelpest kunnen wij in de vergunning geen rekening houden. Vogelpest is een overmachtssituatie, waarin de Wet milieubeheer niet voorziet.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 83.

Er is inderdaad in principe ruimte om een aantal dieren te weigeren en een aantal dieren te vergunnen. Dit zijn wij niet voornemens om te doen, omdat vergunningverlening van 300.000 legkippen mogelijk is.

Deze bedenking achten wij ongegrond.

Ad 84.

Opmerkingen over het slopen van de stallen zijn geen bedenkingen op basis van de Wet milieubeheer. Stof van het dak zou in de vijver terechtkomen. Het is in principe mogelijk dat een zeer klein gedeelte van het vrijkomende stof via het dak in het water terechtkomt. Het gaat hier om een stukje land waar een deel van het hemelwater afkomstig van het dak naar toe stroomt en een kleine plas water veroorzaakt. Wij verwachten niet dat deze kleine hoeveelheid stof significante nadelige gevolgen zal hebben voor de bodem.

Het meeste stof zal de inrichting echter niet via het dak verlaten maar via de noordzijde (door een opening in de wand). Het stof dat aan de noordzijde van het bedrijf de inrichting verlaat zal niet in het water terecht kunnen komen.

De opmerking over het slopen van stallen achten wij geen bedenking op basis van de Wet milieubeheer.

De opmerking over de vijver achten wij een bedenking die ongegrond is.

5. Conclusies

Op grond van bovenstaande overwegingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. De bedenkingen genummerd 4, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 40,41, 43, 44, 49,51 en 52 achten wij gegrond. Op basis van deze bedenkingen hebben wij het ontwerpbesluit aangepast en/of nader onderzoek laten uitvoeren.
2. De overige bedenkingen achten wij ongegrond.
3. Vanuit het belang van de bescherming van het milieu zijn er geen redenen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend..
4. De aanvraag om ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem verlenen wij voor een periode van vier jaar onder het stellen van voorschriften.
5. Een en ander heeft geleid tot dit besluit, waaraan de in de bijlage genoemde voorschriften zijn verbonden. De voorschriften zijn ervoor bedoeld om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

6. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij als volgt:

- I. aan H. van Deurzen, voornoemd, te Handel de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken, met de daarbij gewaarmerkte voorschriften;
- II. aan H. van Deurzen, voornoemd, te Handel de gevraagde ontheffing van het verbod tot lozing van vloeistoffen in de bodem gedurende vier jaar te verlenen, onder het stellen van voorschriften;

III. de aanvraag en de daarbij behorende stukken maken onderdeel uit van de vergunning.

Groesbeek,

Burgemeester en Wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De Burgemeester,

Wij wijzen u erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel aan verplichtingen die op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
de aanvrager;
VROM-inspectie regio Oost;
Gemeinde Kranenburg;
Gemeente Mook en Middelaar;
Gemeente Ubbergen.

BIJLAGE.

**VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ HET ONTWERPBESLUIT NAAR
AANLEIDING VAN DE AANVRAAG OM EEN OPRICHTINGSVERGUNNING
INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER (ARTIKEL 8.1 LID 1) TEN BEHOEVE VAN
EEN PLUIMVEEBEDRIJF GELEGEN AAN DE DENNENKAMP 1B, 6561 KZ TE
GROESBEEK, KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE GROESBEEK, SECTIE I,
NUMMER 3344.**

INHOUDSOPGAVE**VOORSCHRIFTEN**

1.	ALGEMEEN	2
2.	AFVALSTOFFEN	3
3.	BODEM	4
4.	GELUID	6
5.	ENERGIE- EN WATERVERBUIK	10
6.	VEEHOUDERIJ	11
7.	BOVENGRONDSE OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN	15
8.	STOOKINSTALLATIE (PROPAAAN)	20
9.	BRANDVEILIGHEID	21
10.	ACCULAADPLAATS	21
11.	ELEKTRISCH LASSEN	22
12.	LASSEN MET GASFLESSEN	22
13.	NOODSTROOMVOORZIENING	23
14.	WERKPLAATS	25
15.	REINIGINGS-, BESTRIJDINGS- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN (INCLUSIEF FORMALDEHYDE-OPLOSSING EN NATRIUMHYPOCHLORIETOPLOSSING)	25
16.	COMPRESSOR	26
17.	LICHTHINDER	27
	BEGRIPPEN	27

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.3

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.4

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.

1.5

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

1.6

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

1.7

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

1.8

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.9

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

2. AFVALSTOFFEN

2.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

2.2

Afvalstoffen, met uitzondering van afvalwater van huishoudelijke aard, mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Uitgezonderd is de lozing van spoelwater, waarvoor wij ontheffing van het verbod tot lozing in de bodem hebben verleend. Zie voorschriften 3.1 t/m 3.5.

2.3

Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

2.4

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.5

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
- bedrijfsafvalwater, uitgezonderd het spoelwater waarvoor wij een ontheffing van het verbod tot lozen in de bodem verlenen;
- papier en karton;
- kadavers;
- overig bedrijfsafval (restafval).

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

2.6

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.7

Het bedrijfsafvalwater dat wordt opgevangen in de put in het bedrijfsgebouw, moet regelmatig en ten minste éénmaal per kalenderjaar worden afgevoerd. De put moet ten minste éénmaal per jaar, na lediging van de put, geheel gereinigd te worden. Na reiniging moet een visuele inspectie van de put plaatsvinden op vloeistofdichtheid, scheurvorming, aantastingen en andere gebreken. De bevindingen van deze visuele inspectie moeten in een logboek worden vastgelegd.

3. BODEM

3.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien aan dat water geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigde stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en aan het water geen warmte is toegevoegd; uitzondering hierop vormt het lozen van afvalwater in de bodem waarvoor ontheffing is gevraagd als bedoeld in artikel 25 van het Lozingenbesluit wet bodembescherming en waarvoor door ons ontheffing is verleend.

3.2

Op basis van de aangevraagde ontheffing van het verbod tot lozen in de bodem, zoals bedoeld in artikel 25 van het Lozingenbesluit wet bodembescherming mag gedurende een periode van vier jaar vanaf het in werking treden van deze milieuvergunning, ten hoogste 10 m³ afvalwater per jaar in de bodem worden gebracht dat vrijkomt bij het spoelen van de warmtewisselaars.

3.3

De datum en het tijdstip van het lozen van het afvalwater zoals vermeld is onder voorschrift 3.2 moet ten minste tien werkdagen (maandag t/m vrijdag) van tevoren telefonisch of per telefax gemeld worden bij Cluster milieu van de gemeente Groesbeek.

3.4

Van het lozen van het afvalwater, zoals vermeld onder voorschrift 3.2 moet een milieulogboek bijgehouden worden. Hierin moeten datum, tijdstip, tijdsduur van lozing, hoeveelheden geloosd afvalwater en eventuele bijzonderheden vermeld worden.

3.5

Binnen drie jaar na het in werking treden van de vergunning, moet de vergunninghouder schriftelijk aan het bevoegd gezag meedelen op welke wijze de lozing van afvalwater, zoals vermeld in voorschrift 3.2, uiterlijk vier jaar na het in werking treden van de vergunning beëindigd zal gaan worden. Meegedeeld moet hierbij ook worden, op welke wijze dit afvalwater vanaf laatstgenoemd tijdstip opgevangen en afgevoerd zal gaan worden.

3.6

De gedeelten van de inrichting, zoals bijvoorbeeld de werkplaats, waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeï)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeï)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeï)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.

Voorschriften behorende bij de milieuvergunning van de pluimveehouderij van H. van Deurzen, Dennenkamp 1b, Groesbeek

3.7

De vloeistofdichte verharding moet door de vergunninghouder ten minste jaarlijks worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Beschadigingen aan de verharding moeten terstond worden gerepareerd.

3.8

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

3.9

De opslagruimte voor afvalwater (vuilwateropslag) dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.

3.10

De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

3.11

Binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet een nulsituatiebodemonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740. Over de keuze en invulling van de onderzoekstrategie, kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

3.12

Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatieonderzoek moet een onderzoekopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoeksopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatieonderzoek moet met in acht neming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

3.13

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

3.14

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

3.15

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatiebodemonderzoek onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden.

Voorschriften behorende bij de milieuvergunning van de pluimveehouderij van H. van Deurzen, Dennenkamp 1b, Groesbeek

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatiebodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatiebodemonderzoek.

3.16

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatiebodemonderzoek onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatiebodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatiebodemonderzoek.

4. GELUID

4.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie inclusief het laden en lossen van kippen, mag op de navolgende ontvangerpunten (zie ook akoestisch onderzoek 8.4319 t.b.v. de pluimveehouderij van 11 februari 2005 van Geurts Technisch Adviseurs, invallend geluidsniveau; hierna: het akoestisch onderzoek) niet meer bedragen in dB(A) dan:

Ontvangerpunten	Adres en geveldeel	07.00-19.00 u, hoogte 1,5 meter boven m.v.	19.00-23.00 u hoogte 5 meter boven m.v.	23.00-07.00 u hoogte 5 meter boven m.v.
01	Wijlerbaan 12 (zuid)	40	35	30
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	40	35	30
04	Dennenkamp 1 (west)	40	35	30
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	40	35	30
06	Cranenburgsestraat 35 (noord)	40	35	30
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	40	35	30
08	Dennenkamp 1a (west)	40	35	30

De exacte locaties van de ontvangerpunten zijn met microfoontekens (OI) vermeld in bijlage IV van het bovenvermeld akoestisch onderzoek op de pagina "Invoergegevens ontvangerpunten".

4.2

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de in 4.1 genoemde punten (invallend geluidsniveau) niet meer bedragen in dB(A) dan:

Ontvanger-punten	Adres en geveldeel	07.00-19.00 u, hoogte 1,5 meter	19.00-23.00 u hoogte 5 meter	23.00-07.00 u hoogte 5 meter
01	Wijlerbaan 12 (zuid)	50	45	40
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	50	45	40
04	Dennenkamp 1 (west)	50	45	40
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	50	45	40
06	Cranenburgsestraat 35 (noord)	50	45	40
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	50	45	40
08	Dennenkamp 1a (west)	50	45	40

4.3

In afwijking van het gestelde in het voorschrift 4.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, tijdens het laden van kippen gedurende ten hoogste vijf avond- en nachtperiodes per twee kalenderjaren op de aangegeven ontvangerpunten (invallend geluidsniveau), niet meer bedragen in dB(A) dan:

Ontvanger-punten	Adres en geveldeel	19.00-23.00 u hoogte 5 meter boven m.v.	23.00-07.00 u hoogte 5 meter boven m.v.
01	Wijlerbaan 12 (zuid)	-	31
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	-	34
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	36	35
06	Cranenburgsestraat 35 (noord)	-	34
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	36	36

Voor de ontvangerpunten die niet vermeld zijn in bovenstaande tabel en voor ontvangerpunten en periodes waarvoor in bovenstaande tabel een "-" is vermeld gelden tijdens het afvoeren van kippen de geluidsniveaus zoals vermeld in voorschrift 4.1.

4.4

In afwijking van het gestelde in het voorschrift 4.2 mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door het afvoeren van kippen gedurende ten hoogste vijf nachtperiodes per twee kalenderjaren op de aangegeven ontvangerpunten, niet meer bedragen in dB(A) dan (invallend geluidsniveau):

Ontvangerpunten	Adres en geveldeel	23.00-07.00 u hoogte 5 meter boven m.v.
01	Wijlerbaan 12 (zuid)	43
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	41
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	44
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	41
08	Dennenkamp 1a (west)	41

Voor de ontvangerpunten die niet vermeld zijn in bovenstaande tabel gelden tijdens het afvoeren van kippen de geluidsniveaus zoals vermeld in voorschrift 4.2.

4.5

In afwijking van het gestelde in het voorschrift 4.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, tijdens het in werking zijn van maximaal twee noodstroomaggregaten in het geval van calamiteiten, op de aangegeven ontvangerpunten, niet meer bedragen in dB(A) dan (invallend geluidsniveau):

Ontvangerpunten	Adres en geveldeel	07.00-19.00 u, hoogte 1,5 meter boven m.v.	19.00-23.00 u hoogte 5 meter boven m.v.	23.00-07.00 u hoogte 5 meter boven m.v.
01	Wijlerbaan 12 (zuid)	-	-	31
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	49	51	51
04	Dennenkamp 1 (west)	-	38	38
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	50	52	52
06	Cranenburgsestraat 35 (noord)	49	50	50
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	51	52	52
08	Dennenkamp 1a (west)	-	-	32

Voor ontvangerpunten en perioden waarvoor in bovenstaande tabel een "-" is vermeld gelden tijdens het in werking zijn van maximaal twee noodstroomaggregaten in het geval van calamiteiten de geluidsniveaus zoals vermeld in voorschrift 4.1.

4.6

In afwijking van het gestelde in het voorschrift 4.2 mag het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door het in werking zijn van maximaal twee noodstroomaggregaten in het geval van calamiteiten, op de aangegeven ontvangerpunten, niet meer bedragen in dB(A) dan (invallend geluidsniveau):

Ontvangerpunten	Adres en geveldeel	19.00-23.00 u hoogte 5 meter boven m.v.	23.00-07.00 u hoogte 5 meter boven m.v.
03	Cranenburgsestraat 31b (noord)	46	46
05	Cranenburgsestraat 29 (noord)	47	47
06	Cranenburgsestraat 35 (noord)	-	45
07	Cranenburgsestraat 33c (noord)	47	47

4.7

Teneinde de geluidsniveaus zoals vermeld in voorschriften 4.1, 4.3 en 4.5 niet te overschrijden, moeten geluiddempers SLU, L = 1200 mm per bron op alle 24 ventilatoren van de warmtewisselaars aangebracht zijn, zoals nader omschreven in paragraaf 6.2 van het akoestisch onderzoek.

4.8

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999.

4.9

Motoren van bevoorradingsvoertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het laden of lossen strikt noodzakelijk is. Gedurende het laden en/of lossen moet de muziek installatie van het bevoorradingsvoertuig zijn uitgeschakeld.

4.10

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

4.11

Een periode waarin kippen afgevoerd gaan worden moet ten minste tien werkdagen voorafgaand aan de start van die periode gemeld worden aan Milieuzaken van de gemeente Groesbeek.

4.12

Het in werking stellen van noodstroomaggregaten of een noodstroomaggregaat moet binnen één uur na het in werking stellen telefonisch gemeld worden aan Milieuzaken van de gemeente Groesbeek. Buiten kantooruren dient gemeld te worden per telefax aan de gemeente.

4.13

Alle activiteiten waarbij de geluidsvoorschriften 4.1 en 4.2 overschreden gaan worden (zoals afvoeren van kippen, in werking hebben van een noodstroomaggregaat of noodstroomaggregaten) moeten onmiddellijk in een logboek vermeld worden. Vermeld moeten worden de aard van de activiteit, de datum en het tijdstip of de periode van de activiteit. Ook moet in geval van vervoersbewegingen het aantal bewegingen en de tijdstippen van aankomst in de inrichting en vertrek uit de inrichting vermeld worden.

In het geval van het in werking hebben van een noodstroomaggregaat of noodstroomaggregaten moet in het logboek ook de oorzaak vermeld worden (niet uitsluitend de term elektriciteitsuitval maar bijvoorbeeld aanvullend een opgave door het elektriciteitsbedrijf van de oorzaak van de elektriciteitsuitval of de storing).

Dit logboek moet altijd binnen de inrichting ter inzage beschikbaar zijn en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De gegevens in dit logboek moeten ten minste 5 jaren bewaard worden binnen de inrichting.

4.14

Binnen vier weken na het in werking treden van deze milieuvergunning moet een rapportage bij het bevoegd gezag zijn ingediend, waaruit blijkt welke geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden om het geluidsniveau van de noodstroomaggregaten te reduceren. Per maatregel moet de geluidsreductie (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau) vermeld worden evenals de investeringskosten. Ook van combinaties van maatregelen moeten de geluidsreducties en de investeringskosten vermeld worden. Op basis van deze rapportage moet het bevoegd gezag een ALARA-afweging kunnen maken en geluidsreducerende maatregelen kunnen voorschrijven.

5. ENERGIE- EN WATERVERBUIK

5.1

De vergunninghouder moet van het elektriciteits-, propaan-, diesel-, grondwater- en leidingwaterverbruik in de inrichting een logboek bijhouden. Deze gegevens moeten ten minste 5 jaren worden bewaard binnen de inrichting en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

5.2

Binnen 6 weken na het in werking treden van de beschikking moeten de resultaten van een elektriciteitsbesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek heeft betrekking op de gehele inrichting.

De resultaten van dit onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:

- beschrijving van het object;
- beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object; tenminste 90% van het totale energiegebruik moet inzichtelijk zijn gemaakt door toedeling aan installaties en (deel)processen;
- een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben;
- per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:
 - o de jaarlijkse energiebesparing;
 - o de (meer)investeringskosten;

- de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals die tijdens het onderzoek voor het bedrijf gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten of baten anders dan energiebesparing;
 - de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten.
- een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.

5.3

Vergunninghouder moet op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd rapport een bedrijfsenergieplan opstellen volgens het in bijlage E van de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van oktober 1999 (ministeries van VROM en EZ) geadviseerde model. In het plan moeten maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar worden opgenomen. Hierbij is een zekere fasering in de tijd toegestaan. Als één van de maatregelen niet wordt uitgevoerd, wordt dit gemotiveerd.

Het bedrijfsenergieplan moet binnen 8 weken nadat het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek heeft goedgekeurd, bij het bevoegd gezag ter goedkeuring ingediend zijn.

5.4

De vergunninghouder moet het goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen de daarin gestelde termijnen uitvoeren.

6. VEEHOUDERIJ

6.1

Algemeen

6.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- 300.000 legkippen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging Groen Label BB 97.07.058.

6.1.2

De pluimveestal moet een stalsysteem hebben met mestbandbatterijen met geforceerde mestdroging (Groen Labelnummer BB 97.07.058). De stal moet volgens de op 27 augustus 2004 ontvangen aanvulling op de vergunningaanvraag en de op 27 augustus 2004 ontvangen tekening(en) en bijlage(n) word(en) uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

6.1.3

De mestbanden en de beluchtingsinstallatie moeten zodanig worden gedimensioneerd, geïnstalleerd en onderhouden dat altijd de goede werking is gewaarborgd.

6.1.4

De vloer van de gehele pluimveestal moet mestdicht zijn.

6.1.5

Onder de batterijkooien moet een mestband aanwezig zijn, waarop de mest wordt opgevangen. De mestband moet zijn vervaardigd van propyleen of een trevira doek.

6.1.6

Tussen of onder de batterijkooien moet een beluchtingssysteem aanwezig zijn waarmee continu lucht van minimaal 17°C over de mestbanden wordt geblazen.

6.1.7

Het beluchtingssysteem moet zodanig boven de mestbanden zijn geconstrueerd dat de lucht over de gehele mestband in goed contact met de mest wordt gebracht.

6.1.8

Het mestbandbeluchtingssysteem moet een geautomatiseerd systeem hebben dat de luchthoeveelheid en de temperatuur van de lucht aanstuurt en registreert. Deze gegevens moeten per mestbandbatterij worden geregistreerd. Hiertoe moet per mestbandbatterij in het hoofdtoevoerluchtkanaal een luchtsnelheidsmeter zijn geplaatst en moet per mestbandbatterij de temperatuur worden gemeten juist voordat de beluchtingslucht de beluchtingskoker ingaat.

6.1.9

Het elektriciteitsverbruik van de ventilator in de luchtmengkast moet met een elektriciteitsmeter worden geregistreerd. Ook moet het aantal draaiuren van de ventilator worden geregistreerd met een urenteller.

6.1.10

In de stal moet een omreken tabel aanwezig zijn, die voor het geïnstalleerde beluchtingssysteem de relatie aangeeft tussen de gemeten luchtsnelheid en de hoeveelheid lucht die er per kip via de beluchtingskoker wordt belucht.

6.1.11

De hoeveelheid lucht die door de kokers over de mestbanden geblazen wordt, moet minimaal 0,7 m³ per uur per legkip bedragen.

6.1.12

De beluchtingsopeningen moeten schoon en open worden gehouden ten behoeve van een goed drogingsresultaat.

6.1.13

De mest op de mestbanden moet in maximaal 5 dagen gedroogd zijn tot minimaal 55% droge stof.

6.1.14

De mest op de mestbanden moet tenminste eenmaal per 5 dagen uit de stal worden afgevoerd en direct worden overgebracht naar een container die binnen het bedrijfsgebouw is geplaatst. Het los storten van mest op andere plaatsen is niet toegestaan.

6.1.15

Eventueel op de grond gevallen mest moet dagelijks worden verwijderd en worden afgevoerd naar de container.

6.1.16

Bij het transport van de mest, bijvoorbeeld met transportbanden naar de mestopslag, mag de omgeving niet worden verontreinigd.

6.1.17

Transportbanden moeten, nadat de werking is stopgezet, volledig van mest worden ontdaan.

6.1.18

De bodem en de wanden van de container(s) voor de opslag van droge mest moeten mestdicht zijn uitgevoerd. Voorkomen moet worden dat zich hemelwater bij de mest kan voegen.

6.1.19

De container moet, behoudens tijdens het bijstorten van mest, deugdelijk zijn afgedekt.

6.1.20

Geheel met mest gevulde containers moeten binnen 2 dagen na het geheel gevuld raken uit de inrichting worden afgevoerd. Het is niet toegestaan meer dan één container binnen de inrichting aanwezig te hebben die deels gevuld is met mest. Het is niet toegestaan meer dan één container binnen de inrichting aanwezig te hebben die geheel gevuld is met mest.

6.1.21

Eénmaal per jaar moet het mestbeluchtingssysteem door de leverancier of een door het bevoegd gezag goedgekeurde deskundige worden gecontroleerd op de goede werking en worden onderhouden.

6.1.22

De vergunninghouder moet de goede werking van het mestbandbeluchtingssysteem wekelijks controleren.

6.1.23

Indien uit de wekelijkse controle blijkt dat de mestbandbeluchting niet goed functioneert, of dreigt niet goed te gaan functioneren, moet de vergunninghouder onverwijld er voor zorgdragen dat maatregelen worden getroffen om de goede werking van de mestbandbeluchting te waarborgen.

6.1.24

In een logboek moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:

- maandelijks, de stand van de elektriciteitsmeter van de ventilator van de luchtmengkast;
- maandelijks, de draaiuren van de ventilator van de luchtmengkast;
- de resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de bevindingen van de controle en de uitgevoerde onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden;
- de datum dat de kippen in de stal zijn gekomen en de datum dat de kippen zijn afgevoerd.

6.1.25

Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 5 jaren binnen de inrichting worden bewaard.

6.2

Overig

6.2.1

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

6.2.2

De gehele ruimte op tekening aangeduid met kortdurige mestopslag moet geheel zijn voorzien van een mestdichte vloer.

6.2.3

Ramen en deuren van de stal moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

6.2.4

Bij het afvoeren van mest uit de inrichting, moeten containers welke mest bevatten aan alle zijden stofdicht afgesloten zijn op zodanige wijze dat geen droge mest of stof afkomstig van deze mest buiten de container terecht kan komen. Derden die mest uit de inrichting afvoeren dienen door degene die de inrichting drijft op de hoogte te worden gebracht van dit voorschrift.

6.2.5

Transport van vaste mest moet zodanig geschieden dat geen vaste mest op de bodem terecht kan komen.

6.2.6

Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

6.2.7

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

6.2.8

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof.

6.2.9

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

6.2.10

Kadavers worden aan de destructor aangeboden in de kadaverkoelruimte.

6.2.11

Schrob- en/of spoelwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar de "opvangput afvalwater".

6.2.12

De verspreiding van pluimveeveren buiten de stallen en inrichting dient zoveel mogelijk te worden

beperkt. Hiertoe dienen de vrijgekomen pluimveeveren binnen twee uren na het afdraaien van de mest en binnen twee uren na het afvoeren van de legkippen zoveel mogelijk te worden verzameld en te worden afgevoerd naar een gesloten container.

7 BOVENGRONDSE OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN

Dubbelwandige tank voor K3-vloeistoffen, inhoud 6 m³

7.1

De opslag van dieselolie moet plaatsvinden in een uitsluitend hiervoor bestemde tank.

7.2

De gehele installatie van een tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn.

7.3

De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zetting, van eventuele verzakking van de steunpunten of van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder normale bedrijfsomstandigheden moet zijn verzekerd. Beide wanden van de tank moeten blijvend vloeistofdicht zijn (indien een gasvormig detectiemedium wordt toegepast kan het noodzakelijk zijn dat de wanden ook gasdicht zijn. De van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn is BRL-K 747.

7.4

De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.

7.5

Op plaatsen waar kans op verzakking van een tank bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

7.6

Leidingen moeten bovengronds zijn gelegen.

7.7

Het uitwendige van een tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.

TOELICHTING:

Hieraan wordt voldaan als de bovengrondse delen zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal of zijn beschermd door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verflaag.

7.8

Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

7.9

Hevelwerking van vloeistof moet worden voorkomen.

TOELICHTING:

Hiertoe moet in iedere leiding, die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, een goed werkend anti-bevel systeem zijn aangebracht.

7.10

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. De afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of deze is geopend dan wel is gesloten. Tanks gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied mogen geen aansluitingen beneden het hoogste vloeistofniveau hebben.

7.11

Een leiding, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moet zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. Het materiaal van een leiding en van zich daarin bevindende afsluiters en andere appendages moet bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistof en mag geen galvanisch element kunnen vormen met het materiaal van de tank.

7.12

Een (flexibele) leiding moet op doelmatige wijze zijn ondersteund.

7.13

Een leiding moet zodanig zijn aangebracht dat bij eventuele zetting van een tank geen mechanische spanningen kunnen optreden die schadelijk zijn voor de installatie.

7.14

Een tank moet zijn voorzien van een ontluichtingsleiding. De inwendige middellijn van deze leiding moet ten minste de helft zijn van de inwendige middellijn van de vulleiding, doch minimaal 38 mm.

7.15

Een ontluichtingsleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat inregenen wordt voorkomen. De uitmonding van een ontluichtingsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat ontwijkende gasmengsels zich niet kunnen verzamelen in een besloten ruimte (zoals een spouw), noch kunnen uitstromen bij schoorstenen, of ramen of andere openingen in gebouwen van derden, noch geuroverlast kunnen veroorzaken in de omgeving.

TOELICHTING:

De ontluichting van een binnen opgestelde tank hoeft dus niet in verbinding met de buitenlucht te staan, mits binnen de ruimte waar de tank staat, voldoende ventilatie gewaarborgd is.

7.16

De afstand tussen een tank en een bewaarplaats voor gevaarlijke stoffen moet ten minste 5 m bedragen. Binnen de opslagruimte waarin de tank is geplaatst mogen zich geen gevaarlijke stoffen bevinden.

7.17

De omgeving van de tank moet tot een afstand van 5 m vrij worden gehouden van brandbare (afval)stoffen. Binnen de opslagruimte waarin de tank is geplaatst mogen zich geen brandbare (afval)stoffen bevinden.

7.18

In de opslagruimte moet een verbod zijn op roken en open vuur. Dit moet zijn aangegeven met pictogrammen overeenkomstig Bijlage XA bij artikel 8.10 van de Arbeidsomstandighedenregeling (Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten gestelde regels).

Binnen de ruimte waar de tank is geplaatst mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.

7.19

Alvorens met het vullen wordt begonnen, moet de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld met behulp van een peilstok of een vloeistofstandaanwijzer.

7.20

Het vullen van een tank uit een tankwagen moet plaatsvinden met behulp van een vulpistool met een automatische afslag tenzij de tank is voorzien van een vaste vulleiding. In dat geval moet het vullen plaatsvinden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang.

7.21

Een tankwagen moet tijdens het vullen van een tank in de open lucht zijn opgesteld. De motor van een tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de slang niet in werking zijn.

7.22

Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld.

7.23

Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp, de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

7.24

Ten minste eenmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd. Eventueel aanwezig water moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.

7.25

De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen, indien het bevoegd gezag dit noodzakelijk acht, door of namens KIWA door beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet plaatsvinden conform de eisen uit de CPR 9-6, tweede druk 1999. Van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat deze in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.

7.26

Indien een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld, dan moet de tank op milieuverantwoorde wijze worden geledigd, schoongemaakt en afgevoerd.

7.27

Indien de bestaande tank wordt vervangen, moet een nieuwe tank met bijbehorende, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn,

geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 van CPR 9-6, van welke paragrafen de artikelen 4.1.5, 4.2.12, 4.2.13, 4.4.8, 4.5.7, 4.5.10, 4.7.4, 4.7.5 en 4.8.4 zijn uitgezonderd.

7.28

Voor zover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartstelsel zijn bewaard:

- onderhoudscontracten;
- certificaten van leidingen en appendages;
- installatiecertificaten en bewijzen;
- bodemweerstandsrapport en KB-controllerapporten;
- certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen;

7.29

Alvorens de tank in gebruik wordt genomen moet de ruimte tussen de twee wanden van de tank door of namens KIWA worden beproefd bij een door de tankfabrikant te specificeren druk. Bij deze beproeving moet de overdruk constant zijn gedurende 15 minuten. Indien bij de beproeving een lekkage of andere ongerechtigheid wordt geconstateerd, mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Een door of namens KIWA afgegeven bewijs van deze beproeving, alsmede de resultaten hiervan, moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Bij de beproeving onder druk en de controle op vloeistofdichtheid moet de spouw drukloos zijn.

7.30

Indien een dubbelwandige tank niet in een opvangbak is geplaatst moet een voorziening aanwezig zijn om product op te vangen dat bij het vullen kan worden gemorst. De tank moet zijn voorzien van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRL-K910.

De ruimte tussen de binnen- en buitenwand wordt gevuld met een lekdetectievloeistof waarop met behulp van een lekdetectiesysteem continu gecontroleerd wordt of het niveau van deze vloeistof verandert. Een duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op het moment dat een afwijking in het niveau optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een plaats waar dit door de beheerder van de tank kan worden waargenomen. Het alarm moet voortduren totdat actie is ondernomen.

Het lektheidssysteem moet doelmatig zijn en moet functioneren gedurende het in gebruik zijn van de tank.

Gewaarborgd moet zijn dat detectievloeistof niet wordt aangevuld. Indien een elektronisch detectiesysteem wordt gebruikt, moet dit systeem 'fail safe' zijn ontworpen, d.w.z. zelfmeldend bij defecten (volgens BRL-K 910, in voorbereiding). Dit lekdetectiesysteem moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening, die bij stroomuitval de ongestoorde werking gedurende ten minste 24 uur waarborgt. Ook moet dit lekdetectiesysteem zijn voorzien van een testinrichting, waarmee de goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd. Het lekdetectiesysteem moet regelmatig door de beheerder van de tank worden gecontroleerd. Daarbij moet het proefalarm (indien aanwezig) in werking worden gesteld.

Toelichting:

Opmerking:

Het gebruik van inert gas als detectiemedium hoeft niet te worden uitgesloten; wel zal de constructie van de tank

geschikt moeten zijn voor de optredende drukken.

7.31

Van tanks met een inhoud van meer dan 5000 liter en waarvan het maximaal vloeistofniveau hoger reikt dan 1.60 meter boven het maaiveld moeten vulleiding en vulpunt op het maaiveld zijn geïnstalleerd, tenzij een doelmatige standplaats is ingericht voor het bevestigen van de vulslang. De vulleiding moet op het vulpunt zijn voorzien van een afsluiter. Opvang van lekkage bij het vullen van de tank: Bij het vulpunt van de tank moet een voorziening aanwezig zijn voor het opvangen van gemorst product en zo nodig voor het opvangen van product dat na de vulling terugstroomt uit de vulleiding (een morsbak). Morsbakken moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL-K 748 'Metalen vulpunt-morsbakken'.

Voor het dimensioneren van de morsbak kunnen drie situaties worden onderscheiden:

- a. Indien de vulleiding(en) hoger ligt dan de vulpunt-morsbak moet de netto inhoud van de vulpunt-morsbak minimaal 65 liter zijn plus de bruto inhoud van de vulleiding(en);
- a. Indien de vulleiding(en) lager ligt dan de vulpunt-morsbak moet de netto inhoud van de vulpunt-morsbak minimaal 65 liter zijn;
- b. Indien direct op de tank gevuld wordt met een afleverpistool moet de netto-inhoud van de vulpunt-morsbak minimaal 5 liter zijn.

7.32

Indien de tank in een opvangbak is geplaatst is het niet noodzakelijk dat het lekdetectiesysteem permanent in werking is. Ook een noodstroomvoorziening is dan niet vereist.

Omdat bij ongemerkt defect raken van binnen- en buitenwand in korte tijd grote hoeveelheden product kunnen vrijkomen, moet - indien het lekdetectiesysteem niet permanent in bedrijf is - ten minste éénmaal per jaar met behulp van het lekdetectiesysteem worden gecontroleerd of lekkage is opgetreden.

7.33

Het lekdetectiesysteem moet ten minste jaarlijks volgens de voorschriften van de fabrikant worden gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken die kunnen leiden tot het optreden van niet gedetecteerde lekken, moet het lekdetectiesysteem binnen een periode van een maand zijn hersteld. Van de controle moet een aantekening in het logboek worden gemaakt.

7.34

Het detectiemedium mag niet corrosief zijn, geen gevaar voor mens of milieu vormen en moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigenschappen behouden.

7.35

Indien blijkt dat de binnen- of de buitenwand van de tank lek is, moet de tank binnen één maand zijn vervangen of hersteld, waarna ingebruikname kan plaats vinden na beproeving overeenkomstig voorschrift 7.29.

7.36

Verwarmde producten (met verwarmingselementen, stoomspiraal e.d.) mogen niet in de ruimte waar de tank is geplaatst worden opgeslagen.

7.37

Ruimteverwarming mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de opslagruimte. In de opslagruimte mogen geen apparaten of andere objecten aanwezig zijn met een oppervlaktetemperatuur van meer dan 150°C.

7.38

De opslagruimte waarin de tank is geplaatst moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet ongewild buiten werking kan worden gezet. Waar nodig moeten doeltreffende voorzieningen zijn aangebracht om te voorkomen dat door het ventilatiesysteem ontsteking van buitenaf kan plaatsvinden. Deze kunnen dan onder andere bestaan uit het aanbrengen van doelmatige vlamkerende voorzieningen.

7.39

Indien wordt gekozen voor natuurlijke ventilatie, dan moet aan het volgende worden voldaan:

- a. De ventilatie-openingen moeten rechtstreeks op de buitenlucht zijn aangesloten en moeten (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden en wel bij het hoogste punt in de ruimte en bij de vloer. Het hoogste ventilatiepunt mag ook in het dak zijn aangebracht;
- b. De totale oppervlakte van de openingen moet 0,5% van het vloeroppervlak bedragen;
- c. Elk rooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm² hebben. Indien gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende zijn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te verversen.

7.40

In de ruimte waarin de opslagtank is geplaatst moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van 6 kg bluspoeder.

8 STOOKINSTALLATIE (PROPAAN)

8.1

Een stookinstallatie en eventueel verbrandingsgasafvoersysteem moet zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN 3028.

8.2

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

8.3

Binnen de inrichting mogen geen andere brandstof(fen) dan propaan of dieselolie bedrijfsmatig worden verstoekt of verbrand.

8.4

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Ook moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

8.5

Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht.

8.6

De plaatsen van de hoofdafsluiter van gastoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

8.7

Een stookinstallatie en eventueel verbrandingsgasafvoersysteem moet zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN 3028.

8.8

Een installatie voor butaan of propaan moet voldoen aan NEN 1078.

9 BRANDVEILIGHEID

9.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

9.2

De in de tekening behorende bij de aanvraag om milieuvergunning (tekening WM2, werknr. 01DG1, gewijzigd 25-08-2004) aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

9.3

Brandblusmiddelen moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

9.4

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

10 ACCULAADPLAATS

10.1

De ruimte waarin accu's worden geladen moet voldoen aan NEN 1010.

10.2

Onderdelen van elektrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen aanleiding tot ontploffing kunnen geven.

10.3

Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.

10.4

Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.

10.5

Een acculader moet zijn geaard.

10.6

Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

11 ELEKTRISCH LASSEN

11.1

Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt gelast, voorzien zijn van een verharde vloer.

11.2

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten direct worden vervangen of worden gerepareerd.

11.3

Binnen een straal van 5 meter van laswerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

12 LASSEN MET GASFLESSEN

12.1

Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.

12.2

Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

12.3

Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.

12.4

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.

12.5

Beschadigde of lekkende gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

12.6

Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

12.7

Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.

12.8

Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met autogas (LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Ook is het verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.

12.9

Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.

12.10

Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

12.11

Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

12.12

Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

12.13

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeier.

13 NOODSTROOMVOORZIENING

13.1

Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per jaar op de juiste werking worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.

13.2

De aardgasmotor van een noodstroomaggregaat moet voldoen aan de Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren van de Commissie VISA, deel C, uitgave juni 1994.

13.3

Een noodstroomaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

13.4

Een afvoerleiding en het daarbij behorende uitlaatdempersysteem moet:

- zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal dat voldoende stevig is en bestand is tegen de te verwachten temperatuur;
- zodanig zijn uitgevoerd dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat de afvoer van de verbrandingsgassen hierdoor wordt belemmerd.

13.5

In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld mogen geen werkzaamheden anders dan ten behoeve van controle en onderhoud van het noodstroomaggregaat worden verricht.

13.6

Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

13.7

Een noodstroomaggregaat moet zijn opgesteld in een lekbak of op een vloestofdichte vloer die tezamen met opstaande randen een vloestofdichte bak vormt. De lekbak moet de inhoud van het smeeroliesysteem en de brandstofvoorraad van de dagtank van het aggregaat kunnen bevatten.

TOELICHTING:

Indien de dagtank niet in dezelfde ruimte als het aggregaat staat opgesteld, zal hiervoor een afzonderlijke lekbak(-constructie) moeten worden gerealiseerd.

13.8

Brandstofleidingen moeten zonodig zijn beschermd tegen mechanische beschadiging. Flexibele aansluitleidingen moeten zo kort mogelijk zijn.

13.9

In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten voor de toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht openingen zijn aangebracht, die hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen mogen alleen zijn afgesloten als het noodstroomaggregaat niet in werking is en moeten:

- a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd;
- b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije luchtdoorlaat is gewaarborgd;
- c. zodanige afmetingen hebben dat bij het in werking zijn van het aggregaat voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke brandstoflekkage af te voeren en een zodanige temperatuur te handhaven dat, als gevolg van het in werking zijn van een noodstroomaggregaat, geen overlast in niet tot de inrichting behorende ruimten wordt ondervonden.

13.10

De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

14 WERKPLAATS

14.1

De vloer van een werkplaats waarin met vloeistoffen wordt gewerkt moet vloeistofkerend zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofkerend zijn afgewerkt.

14.2

Oliën, vetten, andere bodembedreigende stoffen of verontreinigd (schrob)water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang of een niet vloeistofkerende vloergedeelte zijn gelegd.

Eventuele schrobputten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering en moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

14.3

In een werkplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden.

14.4

Binnen een straal van 10 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

14.5

In de werkplaats of in de directe nabijheid van de ingang dient een draagbaar blustoestel met een minimale inhoud van 6 kg aanwezig te zijn.

15 REINIGINGS-, BESTRIJDINGS- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN (INCLUSIEF FORMALDEHYDE-OPLOSSING EN NATRIUMHYPOCHLORIE-OPLOSSING)

15.1

Vloeibare reinigings-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen moeten worden opgeslagen in een vloeistofbestendige bak, waarvan de inhoud tenminste gelijk is aan de inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten. De vloer en de opstaande randen van de bak moeten bestand zijn tegen de inwerking door de opgeslagen stoffen.

15.2

De vloeistofbestendige bak dient zodanig te zijn opgesteld of er dienen rondom de bak zodanige voorzieningen te zijn aangebracht dat de in de bak geplaatste opslag niet door voertuigen kan worden aangereden of omvergelopen kan worden.

15.3

Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet-lekkend vat danwel moet het lekkende vat

worden overgebracht in een zogenaamd overmaats vat. Gemorste reiniging-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.

15.4

Vaste reiniging-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen moeten worden bewaard in dichte en voldoende sterke verpakking. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof en niet kunnen mengen met vloeibare middelen.

15.5

Vloeibare reiniging-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen moeten gescheiden van vaste middelen worden opgeslagen. Onderlinge vermenging moet worden voorkomen. Ook eventueel met elkaar reagerende vloeibare of vaste middelen, zoals loog en zuur, moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen.

15.6

Reiniging-, bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen moeten zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard, dan wel op een andere wijze zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de stofnaam blijkt.

15.7

Leeg, niet gereinigd vaatwerk moet worden opgeslagen als vol vaatwerk.

15.8

De opslag van vaatwerk moet ten minste 5 meter van brandgevaarlijke werkzaamheden zijn verwijderd, tenzij tussen de opslag en deze werkzaamheden een afscheiding aanwezig is die een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten.

15.9

Buiten opgesteld vaatwerk moet om inregenen in de vloeistofkerende bak te voorkomen onder een afdak of een gelijkwaardige voorziening worden opgeslagen.

15.10

De opslag van formaldehyde-oplossing mag niet meer bedragen dan 40 kg of liter. De opslag van natriumhypochlorietoplossing mag niet meer bedragen dan 150 kg of liter. De opslag van reinigings-, bestrijdings- en overige ontsmettingsmiddelen mag gezamenlijk niet meer dan 60 kg of liter bedragen.

16 COMPRESSOR

16.1

De compressor moet geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt.

16.2

De compressor moet zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een andere door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige.

16.3

Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond, dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk. De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.

16.4

De compressor moet op betrouwbare ondersteuning zijn opgesteld en indien verschuiven of kantelen van het toestel is te duchten, voldoende zijn vastgezet. De compressor moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is.

16.5

Compressoren die onderdeel uitmaken van een systeem dat olie bevat moeten zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer.

16.6

Een compressor mag niet in een stookruimte geplaatst zijn.

17 LICHTHINDER

17.1

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn afgeschermd dat er geen directe lichtstraling buiten het terrein van de inrichting waarneembaar is.

BEGRIPPEN

AARDGAS VAN STANDAARDKWALITEIT:

aardgas waarvan de onderste verbrandingswaarde 38 MJ/kg is.

AFGEWERKTE OLIE:

smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:

- a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
- b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
- c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
- d. die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen of preparaten in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm, art 1.1).

BEDRIJFSAFVALWATER:

afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders van Groesbeek.

BRANDBARE STOFFEN:

Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIENED (voorheen VEGIN):

Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland

Postbus 9042

6800 GD ARNHEM

tel. (026) 356 94 44.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

GEVEL:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

INVALLEND GELUIDSNIVEAU

het geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie betrokken wordt.

K1-VLOEISTOFFEN:

brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8°C een dampspanning hebben van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of verfproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOFFEN:

brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOFFEN:

brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

KIWA:

KIWA Certificatie en Keuringen, instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector.

Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

t: (070) 414 44 00

f: (070) 414 44 20

e: certif@kiwa.nl

i: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$):

een energetisch sommatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus, gebaseerd op het equivalente geluidsniveau ($L_{Aeq,T}$) waarbij ook rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impuls, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van de verschillende weersomstandigheden.

L_{Amax}:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2559:

Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 5740:

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

VLAMPUNT:

Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd.

Het vlampunt tot 55°C wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.

Het vlampunt boven 55°C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN 2719.

VLG:

reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

ZUIGERMOTOR:

een installatie, bestaande uit een toestel, waarin een door verbranding van brandstof verkregen gasmengsel een zuiger in beweging brengt voor de aandrijving van een werktuig.

Voor zover een NEN- of NVN-norm, CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.
- NEN, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.

Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.